



WorkshopCharger 125A

Artikelnummer: 718090

WorkshopCharger 125A

Kraftig laddare för verkstad

DEFA WorkShopCharger 25A bygger på modern switchmodeteknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd. De passar batteristorlekar upp till ca 600Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör. Laddaren kan fastmonteras eller hängas i den medföljande veggbraketten.

Användning

DEFA WorkshopCharger är kompatibel med alla typer av bilbatterier, bl.a. WET, AGM, EFB, GEL och litiumjonbatterier. Med en kontinuerlig uteffekt på 125 A är WorkshopCharger 125A perfekt för alla typer av ECU-programmering och diagnostik.

Laddaren har ett Expert-läge där användaren kan ställa in den högsta laddspänningen och hållspänningen. En kod måste anges för att denna funktion ska aktiveras.

Obs! Får endast användas med litiumjonbatterier med integrerat batterihanteringssystem (BMS).



Underhåll

Kontrollera luftfiltret med jämna mellanrum och rengör det vid behov. Torka bort fukt och smuts från alla kontakter.

Specifikationer

Artikelnummer	718090
Ingångsspänning	100-240 VAC
Driftstemperatur [°C]	-15/+50
Ström [A]	max. 9.5 eff. @ 230V
Utpänning, interval	2 - 32 VAC (Temperaturkompenserat ca 5,0 mV/ °C/cell. Ref. 25 °C)
Max. kontinuerlig utgående ström [A]	125@14,4V, 60@28,8V
Kabel för växelström, längd	5m
Kabel för likström, längd	10m
Täthetsgrad	IP20
H/B/D [mm]	373x206x104
Vikt [kg]	7,2
Skyddsklass	1
Godkännande	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4), (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 55011, EN 62233. DEFA AS uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Utöver det uppfyller våra motorvärmare och kablar kraven i IATF 16949.

718090 E00 02092024 HG