



Drill hole $\varnothing$ 3.0-3.5mm



H = Højde, B = Bredde



WorkshopCharger2.0 | 35A

Artikelnummer: se under

WorkshopCharger2.0 | 35A

DEFA WorkshopCharger 2.0 35 A er baseret på moderne switch-mode-teknologi og opretholder og fremmer optimal batteri-lydeevne og holdbarhed. Den er velegnet til batterier med en størrelse på op til ca. 500 Ah og kan vedligeholdelsesoplade batteriet i et ubegrænset tidsrum.

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i ISO/TS 16949:2002.

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker. Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Brug

14,7 knap Anbefalet brug til AGM-og EFB-batterier

Li knap Bruges med Li-ion-batterier med integreret batteristyringssystem (BMS)

Strømforsyning Når opladeren er slukket, kan du holde tænd/sluk-knappen inde, indtil LED-indikatorens segmenter tænder et ad gangen fra bund til top i en regelmæssig cyklus. Opladeren er nu i strømforsyningstilstand og leverer 13,7 V og op til 35 A.

Vedligeholdelse

Sørg for, at alle stik er fri for fugt og snavs.

Artikelnr.	
707700	Med 2,5m ladekabel
709100	Med 5,0m ladekabel

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding [VDC]	100-240
Driftstemperatur [°C]	-20/+40
Opladningsspænding [VDC]	14,4/14,7
Vedligeholdelsesopladning [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	35
IP-klassifikation [IP]	40
H/B/D [mm]	227x125x62
Vægt [kg]	1,8
Certificeringer	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

* Temperaturkompenseret ca. 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25 °C.

DEFA AS overholder kravene i både ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i ISO/TS 16949:2002.