



Nøddearmring DEFA Bilalarm (Patriot) 500/700 serien.*

1. Lås opp bilen og åpne døren. Alarmen utløses !
2. Slå på tenningen og la denne stå på.
3. Åpne panseret og vent til sirenen har stoppet (30 sek.).
4. Tast inn din nødkode på sirenen.
5. Start bilen umiddelbart etter dearmring !



Innkoding av nye fjernkontroller DEFA Bilalarm (Patriot) 500/700 serien. Versjon B, C og D*

1. Sørg for at alarmen er dearmert og at lysdioden ikke blinker hvert 4. sekund, enten ved et kort trykk på knapp A for å slå av alarmen eller ved Nøddearmring !
2. Slå på tenning og la denne stå på.
3. Trykk inn A knappen på sirenen og hold den inne til lyd / lys kvittering er mottatt.
4. Trykk 3 korte trykk på A knappen på sirenen. Lyd / lys kvittering for hvert trykk.
5. Trykk 1 kort trykk på B knappen på sirenen. 3 lyd / lys kvitteringer.
6. Tast inn din nødkode på sirenen. Lyd kvittering for hvert trykk. 3 lyd / lys kvitteringer ved riktig nødkode.
7. Trykk 1 kort trykk på A knappen på alle fjernkontrollene som ønskes innprogrammert på alarmen. Lyd / lys kvittering for hvert trykk. Det kan maksimalt innkodes 4 fjernkontroller til en alarm.
8. Slå av tenningen.

**Ved Nøddearmring eller innkoding av nye fjernkontroller må Nødkoden som gjelder for alarmen være kjent. Koden er notert på nødkodekortet som følger alarmen. Nødkodekortet er brukers personlige eiendom og skal beskyttes for utilsiktet kopiering av koden.*