

# PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



## FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX

### FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX

Den norska tillverkaren Tronrud engineering AS producerar denna stolpe enligt DEFAs specifikation. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

### Produktinformation

Denna fristående stolpe är utformad för att passa alla eRangeboxar, med eller utan konsol. Den levereras förberedd för montering på ena sidan. Önskas en dubbel stolpe placerad mellan två parkeringsplatser, följer en monteringsmall med laddboxen, vilket möjliggör montering på båda sidor. Ska laddboxen sitta på "baksidan" fästas den med skruvar, brickor och muttrar. Egna ledningshåll måste tas bort. Kan levereras med enkelt eller dubbelt tak. Stolpen har en neutral och stram design som passar i de flesta miljöer.

Den är tillverkad av aluminium och pulverlackerad i neutral grå färg "Anodic Natura". Fotplattan skruvas fast på ett stabilt underlag eller fundament med fyra M12 gängade bultar, CC bredd 214mm och djup 95mm. DEFA levererar fundament med samma CC-mål som i frontplattan. Laddstolpen ska anslutas till skyddsjord, med inre rörledning. Dold kablage genom stoplen. Alla komponenter och komponenter i stolpen är konstruerade för att klara ett nordiskt klimat, låga temperaturer, vatten, snö och is. Se separat produktblad på laddboxen för mer information.

### Produkten

AX-nummer	707848
Modell	FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX
Produktbeskrivning	FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX
MPN	151
Mått BxHxD	280 x 1610 x 75 mm
Vikt	14kg

# PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad FRISTÅENDE STOLPE FÖR EN BOX. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



## Material och utformning

Färg	Anodic Natura
Material	Aluminium (basplatta i syrafast stål)
Ytbehandling	Pulverlackerad

## Bruksanvisning och underhåll

Skyddsklass	Klass I, måste anslutas till permanent skyddsjord (PE)
Överspänning	III, Produkten har överspänningsskydd.
Kapslingsklass	IP22
Modulbaserad uppbyggnad	Alla komponenter är modulära och kan enkelt bytas ut vid ev. service.
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

## Installation

Kabelingång	Basplattans kabelöppning; 170x50mm
Fästmaterial och ledningar	Jordkabel ingår och måste monteras på båda skydden (se installationsanvisningar)
Montering för dubbel laddstation	Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med syrafasta M6-skruvar (skruvar ingår ej)
Montering för enkel laddstation	Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med syrafasta M6-skruvar (skruvar ingår ej)

## Beställningsinformation

AX-nummer	707848
Paketmått	170x320x1680mm
Paketet inkluderar	1 st stolpe, skruvar, jordkabel monteringsanvisning.
EAN	7042287078481