

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR

DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR

Den norska tillverkaren Moss Jern och Stanseindustri AS producerar denna stolpe enligt DEFAs specifikation. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation

Denna fristående stolpe är utformad för att passa alla DEFAboxar, med eller utan konsol. Den levereras förberedd för montering på ena sidan. Önskas en dubbelstolpe placerad mellan två parkeringsplatser, följer en monteringsmall med laddboxen, vilket möjliggör montering på båda sidor. Ska laddboxen sitta på "baksidan" fästers den med skruvar, brickor och muttrar. Egna ledningshål måste tas bort. Kan levereras med enkelt eller dubbelt tak. Stolpen har en neutral och stram design som passar i de flesta miljöer.

Den är tillverkad av aluminium och pulverlackerad i neutral grå färg "Anodic Natura". Bottenplattan skruvas fast på en solid bas eller fundament med fyra M12 gängade bultar, CC bredd 214mm och djup 95mm. DEFA levererar fundament med samma CC-mål som i frontplattan. Laddstolpen ska anslutas till skyddsjord, med inre rörledningar. Dold kablage genom stoplen. Alla komponenter och komponenter i stolpen är konstruerade för att klara ett nordiskt klimat, låga temperaturer, vatten, snö och is. Se separat produktblad på laddboxen för mer information.

Produkten

AX-nummer	707849
Modell	DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR
Produktbeskrivning	DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR
MPN	192
Mått BxHxD	280 x 1610 x 75 (nede 154) mm
Vikt	15kg

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad DUBBELSTOLPE FÖR TVÅ BOXAR. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



Material och utformning

Färg	Anodic Natura
Material	Aluminium (basplatta i syrefast stål)
Ytbehandling	Pulverlackerad

Bruksanvisning och underhåll

Skyddsklass	Klass I, måste anslutas till permanent skyddsjord (PE)
Överspänning	III, Produkten har överspänningsskydd.
Kapslingsklass	IP22
Modulbaserad uppbyggnad	Alla komponenter är modulära och kan enkelt bytas ut vid ev. service.
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

Installation

Kabelingång	Basplattans kabelöppning; 170x50mm
Fästmaterial och ledningar	Jordkabel ingår och måste monteras på båda skydden (se installationsanvisningar)
Montering för dubbel laddstation	Stolpen är endast förberedd för montering på ena sidan, men monteringsmall ingår i förpackningen så man kan lätt montera laddboxen på baksidan med skruvar, brickor och muttrar.
Montering för enkel laddstation	Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med syrafasta M6-skruvar (skruvar ingår ej)

Beställningsinformation

AX-nummer	707849
Paketmått	170x320x1680mm
Paketet inkluderar	1 st stolpe, skruvar, jordkabel monteringsanvisning.
EAN	7042287078498