

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad STOLPE FÖR DUBBELBOX. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



STOLPE FÖR DUBBELBOX

STOLPE FÖR DUBBELBOX

Den norska tillverkaren Moss Jern och Stanseindustri AS producerar denna stolpe enligt DEFAs specifikation. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation

Denna fristående stolpe med tak och monteringskonsoll är utformad för att passa en eRangeDUO. Den levereras förberedd för montering på ena sidan. Önskas en dubbelstolpe placerad mellan två parkeringsplatser, följer en monteringsmall med laddboxen, vilket möjliggör montering på båda sidor. Ska laddboxen sitta på "baksidan" fästas den med skruvar, brickor och muttrar. Egna ledningshåll måste tas bort. Kan levereras med enkelt eller dubbelt tak. Stolpen har en neutral och stram design som passar i de flesta miljöer.

Den är tillverkad av aluminium och pulverlackerad i neutral grå färg "Anodic Natura". Bottenplattan skruvas fast på ett fast underlag eller fundament med fyra M12 gängade bultar, CC bredd 214mm och djup 95mm. DEFA levererar fundament med samma CC-mål som i frontplattan. Laddstolpen ska anslutas till skyddsjord, med inre rörledningar. Dold kablage genom stolpen. Alla komponenter och komponenter i stolpen är konstruerade för att klara ett nordiskt klimat, låga temperaturer, vatten, snö och is. Se separat produktblad på laddboxen för mer information.

Produkten

AX-nummer	707850
Modell	STOLPE FÖR DUBBELBOX
Produktbeskrivning	STOLPE FÖR DUBBELBOX
MPN	192
Mått BxHxD	280 x 1610 x 80 mm
Vikt	16kg
Teknisk Beskrivning	1 st tak för montage på ena sidan. Tak och konsoll för upphängning av eRangeDUO är inkluderat.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad STOLPE FÖR DUBBELBOX. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



Material och utformning

Färg	Anodic Natura
Material	Aluminium (basplatta i syrafast stål)
Ytbehandling	Pulverlackerad.

Bruksanvisning och underhåll

Skyddsklass	I. Måste anslutas till skyddsjord (PE) Använd medföljande jordkabel.
Kapslingsklass	IP44
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

Installation

Kabelingång	Ovalt hål i fotplattan på 170x50mm, tillräckligt stor för 2 bitar av 60mm plaströr som ska klämmas lite ihop.
Fästmaterial och ledningar	Jordkabel ingår och måste monteras på båda skydden (se installationsanvisningar)
Montering för enkel laddstation	Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med 4 st syrafasta M8-skruvar (skruvar ingår ej)

Beställningsinformation

AX-nummer	707850
Paketmått	170x320x1680mm
Paketet inkluderar	1 st stolpe, tak, bracket, jordkabel monteringsanvisning
EAN	7042287078504
Justeringsätt	7071158315189