

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof . Er sidst opdateret 19. jul. 2021.

Med forbehold for skrivefejl.



eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof

eRange Acc | Duo stand w/roof er en fritstående søjle med tag og fastgørelsesbeslag udviklet til at passe eRange Duo og tidligere DOBBEL Salto.

Produktinformation

eRange Acc | Duo stand w/roof leveres færdig forberedt til montering på en side. Kan leveres med lys i toppen (under taget). søjlen har et neutralt og stramt design som passer ind i de fleste omgivelser. Den er produceret i aluminium og Pulverlakeret i en neutral grå farve "Anodic Natura". Fodpladen skrues til et fast underlag eller fundament med fire M12 gevindbolte, CC-Brede 214mm og dybde 95mm. DEFA leverer betonfundament som har samme CC-mål som fastgørelsespunkter i fodpladen. Skjult kabelføring op gennem stolpen. Alle komponenter og dele af ladesøjlen er konstrueret og produceret til at modstå det nordiske klima, lave temperaturer, vand, sne og is. Se separat produktark på selve ladestationen eRange Duo for yderligere information..

Produktet

Artikelnummer	707850
Model	eRange Acc Duo stand w/roof
Varebeskrivelse	eRange Acc Duo stand w/roof
Standarder og certificering	DS/HD 60364
Mål BxHxD	280 x 1610 x 80 mm
Vægt	12kg
Teknisk Beskrivelse	1 stk søjle for ensidig montage. inkluderet tag og beslag for fastgørelse af eRange Duo eller tidligere DobbeltSalto.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktark eRange Acc | Duo stand w/roof. Er sidst opdateret 19. jul. 2021.

Med forbehold for skrivefejl.



Materialer og udformning

Farve	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fodplade i syrefast stål)
Overfladebehandling	Pulverlakeret

Drift, brug og vedligeholdelse

Beskyttelsesklasse	I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE). Benyt medfølgende jordingskabel.
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfasthed), C5 (Korrisionsklasse)
Produktgaranti	3 år fra købsdato.

Installation

Kabelindgang	Ovalt Hul i fodpladen på 170x50mm, stort nok for 2 stk 60mm plastrør som klemmes lidt sammen.
Fastgørelses materiale og kabelføring	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge dæksler (se monteringsvejledning)
Montering af enkel ladestation	ladestationen fastgøres til angivet gevindhuller på fronten med 4 stk M8 skruer.

Bestillingsinfo

Artikelnummer	707850
Pakke dimension	Kolli 1 170x320x1680mm Kolli 2 480x100x500mm
Pakken indeholder	1 stk søjle, tag, beslag, jordingskabel monteringsvejledning
EAN	7042287078504