

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Duo tolppa Yhdelle katoksella. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange Acc | Duo tolppa Yhdelle katoksella

eRange Acc | Duo tolppa Yhdelle katoksella

eRange Acc | Duo-jalusta katolla on vapaasti seisova pylväs, jossa on katto ja kiinnityskiinnike, joka on suunniteltu sopimaan eRange Duo asennukselle.

Tuotetiedot

eRange Acc | Duo-jalusta katolla toimitetaan valmiiksi latausaseman asennettavaksi toiselle puolelle. Pylväs on neutraali ja tukeva malli, joka sopii useimpiin ympäristöihin. Se on valmistettu alumiinista ja jauhemaalattu neutraalilla harmaalla "Anodic Natura" -kerroksella. Jalkalevy ruuvataan tukevalle alustalle tai pohjalle neljällä M12-kierrepultilla, CC-leveys 214mm ja syvyys 95mm.

Saatavana erillinen betoniperustus, joiden CC-mitat ovat samat kuin jalkalevyn kiinnityskohdat. Piilotettu johdotus pylvään läpi. Kaikki pylvään komponentit on suunniteltu ja valmistettu kestämään pohjoismainen ilmasto, alhaiset lämpötilat, vesi, lumi ja jää. Katso erilliset tuotesivut eRange Duo -latausasemasta saadaksesi lisätietoja.

Tuote

Sähkönumero	3405302
Tuotenumero	707850
Versio	eRange Acc Duo tolppa Yhdelle katoksella
Tuotteen kuvaus	eRange Acc Duo tolppa Yhdelle katoksella
Mallikoodi	192
Standardit ja sertifikaatit	NEK IEC 61439
Mitat LxKxS	280 x 1610 x 80 mm
Paino	12kg
Tekninen kuvaus	1 tolppa yksipuolista kiinnitystä varten. Sisältää katon ja kiinnikkeet eRange Duo latausaseman kiinnittämiseen.

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Duo tolppa Yhdelle katoksella. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	RAL 7035
Material	Alumiini (Haponkestävä teräsjalusta)
Pintakäsittely	Jauhepinnoitettu

Käyttö ja huolto

Sähkösuojausluokka	Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)
Mekaaninen suojausluokka	IK10 (iskunkestävyys), C5 (korroosioluokka)
Tuotetakuu	3 vuotta ostopäivästä

Asennus

Kaapeliläpivienti	Jalkalevyn soikea reikä, jonka koko on 170x50mm, riittävän suuri kahdella 60 mm: n muoviputkelle, joita puristetaan hieman.
Kiinnitystarvikkeet ja kaapelointi	Maadoitusjohdin mukana, ja se on kytkettävä molemmille kansille (katso asennusohjeet)
Yhden latausaseman asennus	Latausasema kiinnitetään pylvääseen määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M8-ruuveilla.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	707850
Pakkauksen mitat	Kolli1 170x320x1680mm Kolli 2 480x100x500mm
Paketin sisältö	1 kpl tolppa, katto, kiinnike, maadoituskaapeli asennusohjeet
EAN	7071158315189