

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad DUBBELSTOPLE MED TAK. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



DUBBELSTOPLE MED TAK

DUBBELSTOPLE MED TAK

Den norska tillverkaren Moss Jern och Stanseindustri AS producerar denna stolpe enligt DEFAs specifikation. Produkten har följande egenskaper och tekniska data:

Produktinformation

Denna Dubbelstolpe med tak är anpassad för att passa DUBBELBOX. Den levereras förberedd för montering på två sidor. Stolpen är avsedd att placeras mellan 4 parkeringsplatser (mellan 2 utrymmen på varje sida).

Skrubar för montering av laddboxen samt installationsmanual finns i laddboxpaketet. Stolpen har en neutral och stram design som passar i de flesta miljöer. Den är tillverkad av aluminium och pulverlackerad i neutral grå färg "Anodic Natura".

Produkten

AX-nummer	707853
Modell	DUBBELSTOPLE MED TAK
Produktbeskrivning	DUBBELSTOPLE MED TAK
Energimätning	c
MPN	192
Vikt	19,5kg
Teknisk Beskrivning	Fotplattan skruvas fast på ett stabilt underlag eller fundament med sex M12 skruvar. Stolpen ska anslutas till skyddsjord, med intern jordledning. Dolt kablage upp genom stolpen. Stolpen är konstruerade för att klara ett nordiskt klimat, låga temperaturer, vatten, snö och is. Se separat produktblad på laddboxen för ytterligare information. Tillhörande produkt är betongfundament med samma CC-dimensioner som i fotplattan som levereras med muttrar och brickor.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad DUBBELSTOPLE MED TAK. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



Material och utformning

Färg	Anodic Natura
Material	Aluminium (basplatta i syrafast stål)
Ytbehandling	Pulverlackerad.
Återvinning	Produkten skall återvinnas som elavfall.

Bruksanvisning och underhåll

Omgivningstemperatur under drift	Temperaturområde för drift, från -30 till 50°C
Skyddsklass	I. Måste anslutas till skyddsjord (PE)
Överspänning	III, Produkten har överspänningsskydd.
Kapslingsklass	IP22
Modulbaserad uppbyggnad	Alla komponenter kan enkelt bytas ut vid ev. service.
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

Installation

Kabelingång	Basplattans kabelöppning; 170x50mm
Fästmaterial och ledningar	Jordkabel ingår och måste monteras på båda skydden (se installationsanvisningar)
Montering för dubbel laddstation	Stolpen är förberedd för dubbelmontering, monteringsmall ingår i förpackningen.
Montering för enkel laddstation	Laddboxen monteras på angivna gänghylsor med syrafasta M6-skrivar (skrivar ingår ej)

Beställningsinformation

AX-nummer	707853
Paketmått	Kolli1 450x180x1650 mm Kolli2 610x110x700 mm
Paketet inkluderar	1 st stolpe, skruvar, jordkabel monteringsanvisning.
EAN	7042287078535