

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella

eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella

eRange Acc | Duo-jalusta katolla on vapaasti seisova pylväs, jossa on katto ja kiinnityskiinnike, joka on suunniteltu sopimaan kahdelle eRange Duo asennukselle.

Tuotetiedot

eRange Acc | Duo-jalusta katolla toimitetaan valmiiksi latausasemien asennettavaksi molemmille puolille. Pylväs on sijoitettava 4 pysäköintipaikan (2 molemmilla puolilla) väliin.

Latausasemien kiinnitysruuvit ja asennusohjeet löytyvät latausasemien pakkauksesta. Pylväs on neutraali ja tukeva malli, joka sopii useimpiin ympäristöihin. Se on valmistettu alumiinista ja jauhemaalattu neutraalilla harmaalla "Anodic Natura" -kerroksella.

Tuote

Sähkönumero	3405315
Tuotenumero	707853
Versio	eRange Acc Duo tolppa Kahdelle katoksella
Tuotteen kuvaus	eRange Acc Duo tolppa Kahdelle katoksella
Energiamittari	`
Mallikoodi	192
Standardit ja sertifikaatit	NEK IEC 61439
Paino	19,5kg
Tekninen kuvaus	Jalkalevy ruuvataan tukevalle alustalle tai pohjalle kuudella M12-kierrepultilla. Lataustolppa on kytkettävä suojavaadoitukseen sisäisellä maadoitusjohdolla. Piilotettu johdotus pylvään läpi. Kaikki latauspylvään komponentit ja komponentit on suunniteltu kestäämään pohjoismainen ilmasto, matalat lämpötilat, vesi, lumi ja jää. Katso erilliset tuotesivut itse latausasemasta saadaksesi lisätietoja.

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange Acc | Duo tolppa Kahdelle katoksella. Viimeksi päivitetty 15. helmikuuta 2021.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	RAL 7035
Material	Alumiini (Haponkestävä teräsjalusta)
Pintakäsittely	Jauhepinnoitettu
Kierrätys	Kierrätyskelpoinen

Käyttö ja huolto

Sallittu käyttölämpötila	-30 / 50°C
Sähkösuojausluokka	Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)
Ylijännite	III, tuote on ylijännitesuojattu.
Mekaaninen suojausluokka	IK10 (iskunkestävyys), C5 (korroosioluokka)
Modulaarinen rakenne	Kaikki tärkeät komponentit voidaan helposti vaihtaa tarvittaessa.
Tuotetakuu	3 vuotta ostopäivästä

Asennus

Kaapeliläpivienti	Jalkalevyn kaapeliauikko on 170x50mm
Kiinnitystarvikkeet ja kaapelointi	Maadoitusjohdin mukana, ja se on kytkettävä molemmille kansille (katso asennusohjeet)
Kahden latausaseman asennus	Valmistettu kahden latausasema asennusta varten. Molemmille puolelle yksi asema.
Yhden latausaseman asennus	Latausasema kiinnitetään pylvääseen määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M8-ruuveilla.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	707853
Pakkauksen mitat	Kolli1 450x180x1650 mm Kolli2 610x110x700 mm
Paketin sisältö	1 kpl tolppa, kiinnike, maadoituskaapeli asennusohjeet
EAN	7042287078535