

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | IQ stand w/roof. Sist oppdatert 10. mars 2022.

Med forbehold om skrivefeil.



eRange Acc | IQ stand w/roof

eRange Acc | IQ stand w/roof

Produktinformasjon

eRange Acc | IQ stand w/roof ferdig forberedt til montering på en side. Kan leveres med lys i toppen (under taket). Søylen har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura". Fotplaten skrur til et fast underlag eller fundament med fire M12 gjengebolter, CC-bredde 214mm og dybde 95mm. Skjult kabelføring opp gjennom stolpen. Alle komponenter og bestanddeler avladesøylen er konstruert og produsert for å tåle nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen eRange IQ for ytterligere informasjon. Senteravstanden i fotplaten er CC - 160mm Søylen er kompatibel med Vik Ørsta og Unimi fundament, slik at du kan benytte det fundamentet som passer ditt behov..

Produktet

El-nummer	1531615
Artikkelnummer	712325
Modell	eRange Acc IQ stand w/roof
Varebeskrivelse	eRange Acc IQ stand w/roof
Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Mål BxHxD	495 x 1620 x 300
Vekt	10,7kg

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | IQ stand w/roof. Sist oppdatert 10. mars 2022.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Ergonomi	Designet for eRange IQ

Drift, bruk og vedlikehold

Beskyttelsesklasse	I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE). Benytt medfølgende jordingskabel.
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfasthet), C5 (Korrosjonsklasse)
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Ovalt hull i fotplaten på 200x70mm
Festemateriell og kabling	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjonen festes til angitte gjengehylser på fronten med 4 stk M8 skruer.

Bestillingsinfo

Pakkedimensjon	Kolli1 170x320x1680mm Kolli 2 480x100x500mm
Pakken inkluderer	1 stk søyle, tak, brakett, jordingskabel monteringsveiledning