

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange ACC | eRange IQ tolppa syvä cc160. Viimeksi päivitetty 16. maaliskuuta 2022.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



eRange ACC | eRange IQ tolppa syvä cc160

Erityisesti eRange IQ:lle kehitetty tolppa

Tuotetiedot

Tolppa on suunniteltu eRange IQ:ta varten ja asennettavaksi yhdeltä puolelta. Tolpan mukana tulee katos. Tolppa on jauhemaalattu neutraalin väriseksi ja se sopii useimpiin ympäristöihin. Tolppaan on saatavilla perustus (709625) ja kytkentäkotelot (tuote 709649) ketjutuksia ja kaapelikoon muuttamista varten. Perustuksen kanssa tarvitaan myös adapteri 712321..

Tuote

Tuotenumero	712325
Versio	eRange ACC eRange IQ tolppa syvä cc160
Tuotteen kuvaus	Erityisesti eRange IQ:lle kehitetty tolppa
Standardit ja sertifikaatit	IEC 62262 First edition 2002-02, IEC 61439-7 Edition 1.0 2014-02
Mitat	495 x 1620 x 300
Paino	10,7kg
Tekninen kuvaus	Suunniteltu asennettavaksi yhdeltä puolelta, mutta tarvittaessa tolppaan voidaan asentaa 2 latausasemaa. Pohjalevy kiinnitetään perustukseen neljällä M12 kierrepultilla, CC-leveys 160mm ja syvyys 160mm. Lataustolppa on kytkettävä suojamaadoitukseen sisäisellä maadoitusjohdolla. Johdotus pohjan kautta. Kaikki komponentit on suunniteltu kestämään pohjoismaisia olosuhteita. Katso laatusaseman tuotesivu saadaksesi lisätietoja.

TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange ACC | eRange IQ tolppa syvä cc160. Viimeksi päivitetty 16. maaliskuuta 2022.

Pidätämme oikeudet kirjoitusvirheisiin.



Valmistusmateriaalit ja muotoilu

Väri	RAL 7035
Material	Alumiini (Haponkestävä teräsjalusta)
Pintakäsittely	Jauhepinnoitettu

Käyttö ja huolto

Sähkösuojausluokka	Luokka I, kytkettävä pysyvään suojamaadoitukseen (PE)
Mekaaninen suojausluokka	IK10 (iskunkestävyys), C5 (korroosioluokka)
Tuotetakuu	3 vuotta ostopäivästä

Asennus

Kaapeliläpivienti	Pohjalevyn kaapeliauikko on 200x70mm. Tolppaan on mahdollista kiinnittää kytkentärasia.
Kiinnitystarvikkeet ja kaapelointi	Mukana tuleva maadoitusjohdin on kytkettävä molemmille kansille (katso asennusohjeet)
Yhden latausaseman asennus	Latausasema kiinnitetään tolppaan määriteltyihin kiinnityspisteisiin haponkestävillä M6 Torx ruuveilla.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	712325
Pakkauksen mitat	Kolli1 170x320x1680mm Kolli 2 480x100x500mm
Paketin sisältö	1 tolppa, katos, kiinnike, pohjalevy, ruuvit, maadoitusjohto, asennusohjeet.