

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Kabel Mode 3 - 4m - T2-T2 3F 16A. Sist oppdatert 03. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Kabel Mode 3 - 4m - T2-T2 3F 16A

Ladekabel 4M T2-T2 3F 16A

Produktet

| | |
|-----------------------------|--|
| Elnummer | 1531559 |
| Artikkelnummer | 707845 |
| Modell | Kabel Mode 3 - 4m - T2-T2 3F 16A |
| Varebeskrivelse | Ladekabel 4M T2-T2 3F 16A |
| Tilkobling mot bil | Type2-plugg |
| Strømtilførsel | 3-fase, maks 16A (kan også brukes på 1-fase) |
| Ladeeffekt | Opp til 11kW |
| Ladestrøm | Opp til 16A |
| Standarder og sertifisering | NEK/EN/IEC 62196 |
| Kabel-lengde | 4m |
| Vekt | 3,2kg |
| Teknisk Beskrivelse | Ladekabel Mode 3, Type2 til Type2 Strømtilførsel 400V 3-fase, maks 16A – for tilkobling mot biler med Type2 inntak. (Kan brukes over alt der det finnes et Type2 uttak, også på 1-fase). Ladeeffekt opp til 11kW 4meter lang, temperatur- og UV-bestandig materiale, PUR-ytterkappe. |

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Kabel Mode 3 - 4m - T2-T2 3F 16A. Sist oppdatert 03. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

| | |
|-------------|--|
| Farge | Blå |
| Materiale | Polyuretan, ABS-plast, |
| Ytterkappe | UV-bestendig og slitesterk ytterkappe av polyuretan, som holder seg fleksibel i minusgrader. |
| Plugger | Støpt håndtak i ABS-plast fylt med isolerende materiale. |
| Støvhette | Solid støvhette og strekkavlastere i EPDM gummi |
| Gjenvinning | Produktet kan resirkuleres som EE-avfall eller sammen med andre kabler |
| Ergonomi | Ergonomisk utformede plugger som gir et godt håndgrep |
| Demontering | Pluggene kan ikke demonteres |

Drift, bruk og vedlikehold

| | |
|----------------|---------------------|
| Produktgaranti | 3 år fra kjøpsdato. |
|----------------|---------------------|

Bestillingsinfo

| | |
|-------------------|---|
| Pakkedimensjon | ca 400 x 400 x 100 mm |
| Pakken inkluderer | 1 stk ladekabel Type2 til Type2 4 meter |