

eConnect™

Kestävät ja helppokäyttöiset sähköauton latauskaapelit kaikkiin olosuhteisiin. eConnect-kaapelit sopivat kaikkiin ajoneuvoihin, jotka on varustettu Type 2 -latausliitännällä. Kaapelia on saatavana tutun punaisen lisäksi nyt myös mustana!

Valmistettu pohjoismaisiin olosuhteisiin

eConnect-kaapelit pysyvät pehmeinä ja joustavina kovallakin pakkasella.

Käyttäjäystävällinen

eConnect-kaapelit ovat keveitä ja niissä on ergonomiset pistokkeet.

Kestävä

Kestävät kaapelit ja liittimet on tehty pitkäaikaiseen käyttöön.

Ympäristöystävällinen

eConnect-kaapelit ja pistokkeet ovat täysin kierrätettäviä.



Type 2



Älykäs suojatulppa

Kätevällä kiristettävällä hihnalla kiinnitetty suojatulppa estää veden ja lian kulkeutumisen pistokkeeseen ja pitää suojatulpan irti ajoneuvon pinnalta.

Lisävarusteita

eConnectiin on saatavana lisävarusteita. Katso uusin valikoima osoitteessa www.defa.fi.

Tekniset tiedot

Luokitukset

IP-luokitus, kytkettynä/
suojatulpalla

Käyttölämpötila [°C]

Säilytyslämpötila [°C]

Latauskaapelin tyyppi

Liitäntä ajoneuvoon

Liitäntä latausasemaan

Sertifointi

Kierrätys

Katso tuotenumerotaulukko

IP44

-40 - +55

-50 - +85

Mode 3

Type 2 

Type 2 

IEC 62196-1, IEC 62196-2.

DEFA on sertifioitu sekä standardien IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 että ISO 45001 vaatimusten mukaisesti.

Sähkölaiteromu, SER

eConnectia on saatavana
seuraavina versioina:

Tuotenro PUNAINEN	Tuotenro MUSTA	Virta [A]*	Teho [kW]*	Jännite [V~]*	Vaihe	Pituus [m]	Paino [kg]
711304	500904	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	500905	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711306	500906	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	500907	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711308	500908	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	500909	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711310	500910	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	500911	32	22,0	480	3	7,5	4,0

*Maksimiluokitus

Todellinen latausnopeus riippuu myös laturista (auto), latausasemasta ja akun lämpötilasta.