





eConnect™



Type 2

Tekniska specifikationer	
Specifikation	Se tabell med art. nr.
IP-klass, ansluten/med lock	IP67
Driftstemperatur [°C]	-40 till +55
Förvaringstemperatur [°C]	-50 till +85
Laddkabeltyp	Mode 3
Anslutning till fordon	Type 2 
Anslutning till laddstation	Type 2 
Certifiering	IEC 62196-1, IEC 62196-2
Återvinning	El- och elektronikavfall

eConnect finns att få med en mängd olika tillbehör.

Besök defa.com för senaste utbudet.

eConnect laddkabel för laddbara fordon

Artikelnummer: se nedan

eConnect laddkabel för laddbara fordon

Mode 3 | Type 2

Laddkablarna av högsta kvalitet, utvecklade för högsta prestanda och hållbarhet. Med oöverträffad användarvänlighet oavsett förhållanden. eConnect-kablar används för att ladda alla fordon som har Type 2-gränssnitt.

Utvecklad för nordiska förhållanden: eConnect-kablar behåller sin smidiga flexibilitet även i sträng kyla.

Användarvänliga: eConnect-kablarna har låg vikt och dess kontakter har universal ergonomisk design.

Hållbara: Kablar och kontakter är robusta och byggda för användning under lång tid.

Smart skyddslock: Det justerbara skyddslocket hålls rent från smuts och vatten samt på säkert avstånd från bilen under laddning.

Miljövänliga: Våra kablar och kontakter är helt återvinningsbara.

eConnect finns i följande versioner:

Artikelnr	Ström [A]*	Effekt [kW]*	Spänning [V~]*	Fas	Längd [m]	Vikt [kg]
711304	20	4,6	250	1	5	1,4
711305	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711308	32	7,4	250	1	5	1,9
711309	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711306	20	13,8	480	3	5	2,1
711307	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711310	32	22	480	3	5	3,1
711311	32	22	480	3	7,5	4,0

*Maximalt värde

Den faktiska laddhastigheten avgörs av laddaren (i bilen), laddstationen och batteriets temperatur.