

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 6kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Salto Ladetransformator 6kW

Ladetransformator Salto 6kW 3F-TN

Produktet

Elnummer	1531545
Artikkelnummer	707860
Modell	Salto Ladetransformator 6kW
Varebeskrivelse	Ladetransformator Salto 6kW 3F-TN
Strømtilførsel	230V 3-fase Delta-IT
Primærsikring	Min 3x16A eller 3x20A maks
Ladeeffekt	I henhold til primærsikring: 16A - 5,5kW eller 20A - 6,2kW
Ladestrøm	I henhold til primærsikring: Ladestasjon MÅ justeres til hhv enten 8A eller 9A
Jordfeilbeskyttelse	Med integrert hovedbryter og inspeksjonsluke
PEN-punkt	Eget internt PEN-punkt er inkludert på sekundærsiden
Mål BxHxD	674 x 850 x 172 mm
Vekt	81kg

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 6kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Produktet

Teknisk Beskrivelse

Ladetransformator Salto 6kW-nivå, fra 230V-D til 400V-TN-Y m/N. Lavtapstrafo – høy virkningsgrad. Strømtilførsel/primærsikring 3-fase, min 16A eller maks 20A. Ladeeffekten SKAL justeres permanent i ladestasjonen så de blir i henhold til primærsikringen enten 5,5kW eller 6,2kW. Bak transparent inspeksjonsluke er hovedbryter og jordfeilbryter Type-B integrert. Grunn utførelse, bygger ikke mer enn ca 24cm ut fra vegg. Innendørs montering, passiv luftkjøling. Bør ikke installeres i rom der brum-lyd kan genere.

Materialer og utforming

Farge	Lys grå
Materiale	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert

Drift, bruk og vedlikehold

Omgivelsestemperatur ved drift	-30 til + 40 grader
Beskyttelsesklasse	I, må tilkobles beskyttelsesjord (PE)
Beskyttelsesgrad	IP20
Effekttap	Ca 5%
Tomgangstap	Ca 50W (tomgangstapet unngås ved å slå av hovedbryter etter lading)
Lydnivå	50 Hz (bør ikke installeres i soner der litt støy kan sjenere)
På/av-bryter	Lys i på/av-bryter viser at det er strøm til transformatoren og er synlig i mørket
Tilgangsbegrensning	Når strømmen slås på vil en grønn LED-indikator lyse på jordfeilvernet og er klar til å starte lading
Jordfeilvern test	Bør foretas hvert halvår med testknapp innenfor inspeksjonsluken
Under drift	Luftspaltene oppe og nede må ikke tildekkes (trafoen kjøles med luftsirkulasjon)
Luftpause	Temperaturen øker med ladetiden, en liten pause anbefales etter to påfølgende ladinger
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år)

Installasjon

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 6kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



Installasjon

Kabelinngang	GET-nipler i bunnen
Åpne/lukke	Frontdeksel er festet med torx skruer
Feste/oppheng	Festes med fire skruer til vegg, og/eller fire skruer til gulv
Plassering	Løftes på plass med løfteskroker i toppen. Bygger ca 24 cm ut fra vegg
Primærstrøm	Bruk kun tiltenkt størrelse primærsikringer (C-karakteristikk)
Strømjustering	Programmeres i tilhørende ladestasjon (ingen sekundær sikring nødvendig)
Festemateriell og kabling	Følger ikke med

Bestillingsinfo

EAN

7071158315455