

# PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 20kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



## Salto Ladetransformator 20kW

Salto Ladetransformator 20kW 3F-TN

### Produktet

Elnummer	1531547
Artikkelnummer	707862
Modell	Salto Ladetransformator 20kW
Varebeskrivelse	Salto Ladetransformator 20kW 3F-TN
Strømtilførsel	230V 3-fase Delta-IT
Primærsikring	Min 3x50A eller 3x63A maks
Ladeeffekt	I henhold til primærsikring: 50A - 17,3kW eller 63A - 22,0kW
Ladestrøm	I henhold til primærsikring: Ladestasjon MÅ justeres til hhv enten 25A eller 32A
Jordfeilbeskyttelse	Med integrert hovedbryter og inspeksjonsluke
PEN-punkt	Eget internt PEN-punkt er inkludert på sekundærsiden
Mål BxHxD	749 x 1050 x 236 mm
Vekt	186kg

# PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 20kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



## Produktet

Teknisk Beskrivelse	Ladetransformator Salto 20kW-nivå fra 230V-D til 400V-TN-Y m/N. Lavtapstrafo – høy virkningsgrad. Strømtilførsel/primærsikring 3-fase, min 50A eller maks 63A. Ladeeffekten SKAL justeres permanent i ladestasjonen så de blir henhold til primærsikringen enten 17,3kW eller 22kW. Bak transparent inspeksjonsluke er hovedbryter og jordfeilbryter Type-B integrert. Grunn utførelse, bygger ikke mer enn ca 24cm ut fra vegg. Innendørs montering, passiv luftkjøling. Bør ikke installeres i rom der brum-lyd kan genere.
---------------------	---

## Materialer og utforming

Farge	Lys grå
Materiale	Aluminium
Overflatebehandling	Pulverlakkert

## Drift, bruk og vedlikehold

Omgivelsestemperatur ved drift	-30 til + 40 grader
Beskyttelsesklasse	I, må tilkobles beskyttelsesjord (PE)
Beskyttelsesgrad	IP20
Effekttap	Ca 5%
Tomgangstap	Ca 50W (tomgangstapet unngåes ved å slå av hovedbryter etter lading)
Lydnivå	50 Hz (bør ikke installeres i soner der litt støy kan sjenere)
På/av-bryter	Lys i på/av-bryter viser at det er strøm til transformatoren og er synlig i mørket
Tilgangsbegrensning	Når strømmen slås på vil en grønn LED-indikator lyse på jordfeilvernet og er klar til å starte lading
Jordfeilvern test	Bør foretas hvert halvår med testknapp innenfor inspeksjonsluken
Under drift	Luftspaltene oppe og nede må ikke tildekkes (trafoen kjøles med luftsirkulasjon)
Luftpause	Temperaturen øker med ladetiden, en liten pause anbefales etter to påfølgende ladinger
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato (slitedeler som deksel har garantitid på 1 år)

## Installasjon

# PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark Salto Ladetransformator 20kW. Sist oppdatert 12. apr. 2019.

Med forbehold om skrivefeil.



## Installasjon

Kabelinngang	GET-nipler i bunnen
Åpne/lukke	Frontdeksel er festet med torx skruer
Feste/oppheng	Festes med fire skruer til vegg, og/eller fire skruer til gulv
Plassering	Løftes på plass med løfteskroker i toppen. Bygger ca 24 cm ut fra vegg
Primærstrøm	Bruk kun tiltenkt størrelse primærsikringer (C-karakteristikk)
Strømjustering	Programmeres i tilhørende ladestasjon (ingen sekundær sikring nødvendig)
Festemateriell og kabling	Følger ikke med

## Bestillingsinfo

EAN

7071158315479