

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktark eRange CLU | home. Er sidst opdateret 19. jul. 2021.

Med forbehold for skrivefejl.



eRange CLU | home

(erstatte homeCLU)

Produktinformation

homeCLU Dynamisk styreenhed til optimering af elbilsopladning, hvor effekten er begrænset. Muliggør optimal fordeling af den tilgængelige effekt! Opladning af op til 6 ladepunkter pr. homeCLU via kabel. Tilpasset konfiguration udføres af installatøren. homeCLU måler det samlede forbrug i hjemmet og allokere den tilgængelige strøm direkte til elbilsopladning. homeCLU er løsningen til dig, der ønsker at få mere strøm til at oplade din elbil uden at skulle investere i øget strømledning til huset..

Produktet

Artikelnummer	708209
Model	eRange CLU home
Varebeskrivelse	(erstatte homeCLU)
Strømtilførelse	12V DC
Strømdeling	Styring til dynamisk belastningsbalancering.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktark eRange CLU | home. Er sidst opdateret 19. jul. 2021.

Med forbehold for skrivefejl.



Produktet

Justerbar styre-elektronik	Kan styre op til 6 ladepunkter. Skal konfigureres til hvert anlæg. Konfigurering foretages af installatøren.
Mål BxHxD	54 x 91 x 58 mm
Mål	Monteret på DIN-skinne I alt 4,5 modulbredder 3 CLU + 1,5 til strømforsyning.
Vægt	89 g
Teknisk Beskrivelse	<p>homeCLU er en dynamisk styreenhed til optimering af elbilsopladning. Dynamisk belastningshåndtering af maksimalt 6 ladepunkter pr. homeCLU, via kabelforbindelse (RS485). Tilpasset konfiguration udføres af installationsprogrammet. Installatøren konfigurerer homeCLU med en Android- eller Windows-enhed ved at angive typen af elnet, størrelsen på indgangen, antallet af udgange og typen af kontroller.</p> <p>homeCLU-enheden optager 3 modulbredder på en DIN-skinne. 12V-strømforsyning (fra 230V AC) er inkluderet. Denne optager 1,5 modulbredder, i alt ca. 80 mm.</p>

Materialer og udformning

Farve	Lysegrå
Materiale	PC VO
Genanvendelse	Produktet skal bortskaffes som elektronikaffald.

Drift, brug og vedligeholdelse

Omgivelsestemperatur ved drift	Driftstemperatur fra -25 til +40 °C
Luftfugtighed	5 til 95 % - ikke kondenserende.
Produktgaranti	3 år fra købsdato.

Installation

Kabelindgang	Leveres med egen strømforsyning på 12V DC til montering på DIN-skinne. DEFA anbefaler separat sikring (f.eks. med separat B-6A-sikring eller RCBO).
--------------	---

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktark eRange CLU | home. Er sidst opdateret 19. jul. 2021.

Med forbehold for skrivefejl.



Bestillingsinfo

Artikelnummer	708209
Pakke dimension	135 x 145 x 70
Pakken indeholder	Sæt med homeCLU-modul, strømforsyning, kabler, propper og sensorer.
EAN	7042287082099