

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad eRange CLU | home. Senast uppdaterat 2020-04-17.

Reserverat för skrivfel.



eRange CLU | home

(ersätter homeCLU)

Produktinformation

homeCLU Dynamisk styrenhet för optimering av elbilsaddning där effekten är begränsad. Möjliggör optimal fördelning av all tillgänglig effekt! Laddning av upp till 6 laddpunkter per homeCLU via kabel. Anpassad konfiguration görs av installatör.

homeCLU mäter total konsumtion hemma och tilldelar tillgänglig ström direkt till elbilsaddning. homeCLU är lösningen för dig som vill få mer ström för att ladda din elbil utan att behöva investera i ökad strömtillgång till huset.

Produkten

AX-nummer	708209
Modell	eRange CLU home
Produktbeskrivning	(ersätter homeCLU)
Strömtillförsel	12V DC
Strömfördelning	Styrning för dynamisk lastbalansering.
Justerbar styrelektronik	Kan styra upp till 6 laddpunkter. Måste konfigureras för varje anläggning. Konfigurering görs av installatör
Mått BxHxD	54 x 91 x 58 mm

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad eRange CLU | home. Senast uppdaterat 2020-04-17.

Reserverat för skrivfel.



Produkten

Mätning	Monteras på DIN-skena Totalt 4,5 modulbredder 3 CLU + 1,5 för strömförsörjning.
Vikt	89g
Teknisk Beskrivning	<p>homeCLU är dynamisk styrenhet för optimering av elbilsaddning. Dynamisk lasthantering av max 6 laddpunkter per homeCLU, via kabelanslutning (RS485). Anpassad konfiguration utförs av installationsprogrammet. Installatören konfigurerar homeCLU med en Android- eller Windows-enhet genom att ange typen av elnät, storleken på ingången, antalet utmatningar och typen av kontroller.</p> <p>homeCLU-enheten upptar 3 modulbredd på en DIN-skena. 12V nätaggregat (från 230V AC) ingår, detta upptar 1,5 modulbredd, totalt ca 80mm.</p>

Material och utformning

Färg	Ljusgrå
Material	PC VO
Ytbehandling	Gennomgående plast
Återvinning	Produkten skall återvinnas som elavfall.
Ergonomi	Ingen skarpe kanter

Bruksanvisning och underhåll

Omgivningstemperatur under drift	Temperaturområde vid drift, från -25 till +40°C
Luftfuktighet	5 till 95% - inte kondenserande.
Skyddsklass	IP 67
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

Installation

Kabelingång	Levereras med egen strömförsörjning 12VDC för montering på DIN-skena. DEFA rekommenderar separat avsäkring (t.ex. med separat B-6A säkring eller RCBO).
-------------	---

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad eRange CLU | home. Senast uppdaterat 2020-04-17.

Reserverat för skrivfel.



Beställningsinformation

AX-nummer	708209
Paketmått	135 x 145 x 70
Paketet inkluderar	Set med homeCLU-modul, strömförsörjning, kablar och pluggar och sensorer.
EAN	7042287082099