

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad homeCLU. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



homeCLU

eRange CLU | home

homeCLU Dynamisk styrenhet för optimering av elbilsaddning där effekten är begränsad. Möjliggör optimal fördelning av all tillgänglig effekt! Laddning av upp till 6 ladduttag per homeCLU via kabel. Anpassad konfiguration görs av installatör. homeCLU är en dynamisk styrenhet för optimering av elbilsaddning med begränsad effekt. homeCLU mäter total konsumtion hemma och tilldelar tillgänglig ström direkt till elbilsaddning. homeCLU är lösningen för dig som vill få mer ström för att ladda din elbil utan att behöva investera i ökad ström tillgång till huset.

Den kommer uten nøkkelring, men er liten lett og hendig og passer til å plasseres på en eksisterende nøkkelring.

Produktinformasjon

Dette er en RFID brikke som passer til alle Salto sine ladepunkter med RFID avleser.

Produkten

AX-nummer	708209
Modell	homeCLU
Produktbeskrivning	eRange CLU home
Strömtilførsel	12V-DC
Strömfördelning	Styring för dynamisk lastbalansering.
Justerbar styrelektronik	Kan styra upp till 6 ladduttag. Måste konfigureras för varje anläggning.
Mått BxHxD	54 x 91 x 58 mm

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad homeCLU. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



Produkten

Mätning	Monteras på DIN-skena Totalt 4,5 modulbredder 3 CLU + 1,5 för strömförsörjning.
Vikt	89g
Teknisk Beskrivning	homeCLU är dynamisk styrenhet för optimering av elbilsaddning. Dynamisk lasthantering av upp till 6 laddare per hemCLU, via kabelanslutning (RS485). Anpassad konfiguration utförs av installationsprogrammet. Installatören konfigurerar homeCLU med en Android- eller Windows-enhet genom att ange typen av elnät, storleken på ingången, antalet utmatningar och typen av kontroller. HomeCLU-enheten upptar 3 modulbredd på en DIN-skena. 12V nättaggregat (från 230V AC) ingår, detta upptar 1,5 modulbredd, totalt ca 80mm.

Material och utformning

Färg	Ljusgrå
Material	PC VO
Ytbehandling	Gennomgående plast
Återvinning	Produkten skall återvinnas som el-avfall.
Ergonomi	Ingen skarpe kanter

Bruksanvisning och underhåll

Omgivningstemperatur under drift	Temperaturområde vid drift, från -25 till +40°C
Luftfuktighet	5 till 95% - inte kondenserande.
Skyddsklass	IP 67
Produktgaranti	3 år från inköpsdatum.

Installation

Kabelingång	Levereras med egen strömförsörjning 12VDC för montering på DIN-skena. DEFA rekommenderar separat avsäkring (t.ex. med separat B-6A säkring eller RCBO).
-------------	---

PRODUKTSPECIFIKATION

Produktblad homeCLU. Senast uppdaterat 2019-04-29.

Reserverat för skrivfel.



Beställningsinformation

AX-nummer	708209
Paketmått	135 x 145 x 70
Paketet inkluderar	Set med homeCLU-modul, strömförsörjning, kablar och pluggar och sensorer.
EAN	7042287082099