



120V~60Hz



Intertek
4000182



Câbles d'alimentation

Le câble d'alimentation à raccord MiniPlug DEFA (A) est conçu spécialement pour un branchement au câble inlet MiniPlug DEFA. Il s'intègre discrètement à l'avant fuselé des véhicules modernes. (B): Prise d'alimentation principale (NEMA 5-15P).

N'utilisez que le câble de branchement original à raccord MiniPlug avec le câble inlet MiniPlug et ne connectez le câble de branchement à raccord MiniPlug qu'à une prise mise à la terre. Installez les pièces en suivant les directives du guide d'installation et d'utilisation.

DEFA AS respecte les exigences d'ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 et d'OHSAS 18001:2007. De plus, nos chauffes-moteur et câbles sont conformes aux normes ISO/TS 16949:2002.

Usage et Installation

Connectez le raccord MiniPlug DEFA (A) au contact du câble inlet MiniPlug DEFA à l'avant de votre véhicule. Prenez soin de ne pas endommager le câble de connexion à raccord MiniPlug DEFA. Évitez d'endommager la gaine isolante du câble en le coinçant sous le capot ou dans une ouverture de porte.

Laissez le capuchon sur le raccord MiniPlug quand le câble n'est pas utilisé.

Entretien

Vaporisez de la silicone sur les bornes de raccord MiniPlug logées sous le recouvrement (A) et, à la fin de la saison, assurez-vous que le câble et le recouvrement ne soient pas endommagés.

Données techniques

Tension [V]	120
Fusible [A]	15
Longueur [m]	2,5 - 3,5 - 5,0 - 7,0 - 10,0
Indice de protection du boîtier	TYPE 3R
Certification	UL 817 CSA C22.2 No 21