



Warennummer

460860 (1,75m)

Vekt: 250 gram

Verpackung: Einzel- oder 22-Packung.

Bauteil von

DEFA Terminini™ Verbindungsleitung ist im DEFA WarmUp, ComfortKit und einigen Kabelsets (460750 und 460751) enthalten.

Montage

Das Verlängerungskabel muss von der Durchführung schräg nach unten in den Motorraum ① führen, so dass kein Wasser in den Fahrzeug-Innenraum ② laufen kann.

Bitte beachten Sie die beiliegende Montageanleitung für Ihr Fahrzeug!

Termini™ Verlängerungskabel



DEFA Terminini™-Verlängerungskabel vereinfacht und verkürzt die Montage. Dieses Kabel hat ein gewöhnliches und gepanzertes Ende. Das gepanzerte Ende hat den DEFA PlugIn Kontakt (A) und das andere Ende ist ein neuer, schmaler Terminini™-Stecker (B), der direkt mit der Terminini™ Innenraumhzg. verbunden wird.

Das DEFA Terminini™-Verlängerungskabel kann in der Länge von 1,75m geliefert werden. Es wird für die DEFA Terminini™ Innenraumhzg. mit Terminini™-Stecker benutzt.

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß ISO/TS16949:2002 produziert.

Technische Spezifikation

Spannung [V]	250
Strom [A]	10
Gewicht [gram]	250
Länge [m] (S/P)*	1,75 (0,75/1,0)
Schutzklasse [IP] (A/B)	44/20
Test und Genehmigung	EN 50066-1 und EN 60309-1

* S = weiche Leitung / P= gepanzerte Leitung