



230V ~ 50Hz CE



Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Sulakekoko [A]	16
Pituus [M]	2.5, 3.5, 5.0
MiniPlug [IP] IP-luokka	44
Testit ja hyväksynnät	EN 60309-1, EN 60309-2



SCAN ME

defa.com

MiniPlug Verkkoliitântäjohto 1,5mm²

Tuotenumero: katso alla

MiniPlug Verkkoliitântäjohto 1,5mm²

DEFA MiniPlug (A) on pieni ja käytännöllinen pistoke joka kytketään auton etuosaan asennettavaan DEFA kojepistorasiaan (Katso kojepistorasian oma tuotesivu).

Verkkoliitântäjohdon MiniPlug päätä (A) kutsutaan myös nimellä DEFA EcoPlug.

Alkuperäisen DEFA verkkoliitântäjohdon kanssa tulee käyttää ainoastaan DEFA kojepistorasiaa. Verkkoliitântäjohdon saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Lue tuotteiden käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Käyttö

(A) Kytketään DEFA kojepistorasiaan joka asennetaan auton etuosaan. Verkkoliitântäjohtoa on käsiteltävä varoen, etteivät ovet, konepelti tai muut terävät reunat vaurioita sitä. Terävät reunat saattavat vaurioittaa johdon eristyspintaa. Verkkoliitântäjohdon suojakansi on aina laitettava paikoilleen, kun johto ei ole kytkettyä.

Ylläpito

Suihkuta kosteutta poistavaa sprayta liitinpinoille ennen ja jälkeen talvisesongin ja tarkista että johto ja pistoke on ehjä. Johto ei saa olla kytkettyä pistorasiaan tämän huoltotoimenpiteen aikana.

Tuotenumero:

460920	Paino: 420g. (2,5m Tukkupakkaus: 22 kpl)
460933	Paino: 420g. (2,5m Tukkupakkaus: 22 kpl) (angled contact)
460938	Paino: 510gr. (3,5m Tukkupakkaus: 22 kpl)
460921	Paino: 695g. (5,0m Tukkupakkaus: 12 kpl)

Hyväksynnät

DEFA AS on sertifioitu seuraavien valmistuksessa soveltamiensa standardien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi johtoja ja moottorinlämmitystuotteita valmistettaessa noudatetaan seuraavia vaatimuksia: IATF 16949.