



230V~ 50Hz  



## Termini™ Sisätilanlämmittimen johto

DEFA Termini™ jatkojohto tekee asennuksesta helpon ja nopean. Johdolla on panssaroitu kuori moottoritilassa tavallisella DEFA PlugIn pistokella (A). Toisessa päässä on kumikaapeli pienellä Termini™ pistokella (B) joka liitetään suoraan Termini™ sisätilanlämmittimeen.

DEFA Termini™ jatkojohdon pituus on 1,75m.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tuotenro

460860 (1,75m)

Paino: 250 gram

Toimitetaan yksittäispakattuna tai 22 kappaleen tukkupakkauksessa.

### Sisältyy

DEFA Termini™ sisätilanlämmittimen johto sisältyy DEFA WarmUp, ComfortKit pakkauksiin sekä joihinkin johtosarjoihin (460750 ja 460751).

### Asennus

Läpivientikohdassa moottoritilassa johdon tulee laskea viistosti alas moottoritilaan päin ① otta vettä ei pääse valumaan auton sisätiloihin ②.

Lue ja noudata huolella mukana tulevia asennusohjeita.

### Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Virta [A]	10
Paino [g]	250
Pituus [m] (S/P)*	1,75 (0,75/1,0)
IP-luokka [IP] (A/B)	44/20
Testit ja hyväksynnät	EN 50066-1 ja EN 60309-1

\* S = Kumikaapeli / P = Panssaroitu johto

[www.defa.com](http://www.defa.com)