



## MiniPlug Intagskabel

DEFA intagskabel består av en pansarbelädd kabel med DEFA PlugIn (A) kontakt i ena änden och DEFA MiniPlug med lock (B) i den andre änden. I änden av PlugIn kontakten finns en jordledning (C).

DEFA MiniPlug är konstruerad att passa alla nya bilar. Den är lika funktionell och enkel att montera infäld som med fästet. Det medföljande fästet har flera justeringsmöjligheter som gör det enkelt att få en funktionell placering. Kontakten kan om önskas lackeras i bilens egna färg och infäld blir den nästan osynlig.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

### Artikelnummer

460915 (Vikt: 535gr. brutto) (1,5m - helförpackning 22 st.)

460939 (Vikt: 660gr. brutto) (2,0m - helförpackning 12 st.)

### Ingår i

Intagskabel ingår i olika kabel kit, DEFA WarmUp och DEFA ComfortKit.

### Bruk & Montering

Oavsett om intagskabel MiniPlug (B) monteras infäld eller med fäste ska kontakten alltid monteras med ett dräneringshål så att vatten och kondens kan rinna ut. DEFA MiniPlug monteras så att den sitter skyddad och att DEFA anslutningskabel kan kopplas in utan svårigheter.

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning.

### Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften under locket (B) före och efter vinter-sesongen. Kontrollera om kontakter eller lock är skadat. Om lock eller kontakter är skadade **SKA** intagskabeln bytas.

### Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Ström [A]	16
Tätthetsklass [IP]	44
Vikt Netto [gram] 1,5m	410
Vikt Netto [gram] 2,0m	570
Godkännningar	EN 60309-1