



230V ~ 50Hz  



MiniPlug Xtreme Anslutningskabel 1,5mm²

DEFA MiniPlug Xtreme anslutningskabel passar DEFA MiniPlug intagskabeln som monteras i bilens front. MiniPlug Xtreme är mer robust och beständig än MiniPlug och fungerar utmärkt även vid extrema temperaturer.

Använd bara original DEFA anslutningskabel med original DEFA intagskabel. Anslutningskabeln får endast anslutas till jordat uttag. Anvisning till motorvärmaren och övriga DEFA produkter ska också genomläsas noga.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

460955 (2,5m). Vikt: 309 gr. (22stk x 2,5m pr. sampackas)

460957 (5,0m). Vikt: 535 gr. (12stk x 5,0m pr. sampackas)

Ingår i

MiniPlug Xtreme Anslutningsledning säljes bara som enskildprodukt.

Användning

(A) Ansluts till DEFA intagskontakt MiniPlug som monteras i bilens front. Anslutningskabeln ska behandlas med försiktighet så att den inte skadas av t.ex. dörrar, motorhuv eller liknande. Kontrollera att vassa föremål inte trycker på kabeln så att isoleringen skadas. Skyddslocket ska alltid sättas på kontakten när den inte är ansluten.

Underhåll

Spraya silikonspray på kontaktstiften före och efter vintersäsong och kontrollera att kabel och kontakter inte är skadat. Ledningen får **INTE** vare ansluten när detta görs.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Säkring [A]	16
Längd [m]	2.5, 5.0
MiniPlug (A) Täthet	IP44
Test och godkänning	EN 50066, EN 60309-1