



230V~ 50Hz



PlugIn Jatkojohdot

DEFA PlugIn jatkojohdot ovat panssaroituja, muovilla päällystettyjä joustavia «putkia» jotka suojaavat johtoa kuumuudelta ja ulkoisilta mekaanisilta- ja kemiallisilta rasitteilta. Jatkojohtoja on saatavana eri pituisina, uros ja naaras PlugIn pistokkeilla (A).

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuotenro

DA 460802	(0,5m)*	Paino: 145 g.
DA 460803	(1,0m)*	Paino: 265 g.
DA 460843	(1,5m)*	Paino: 380 g.
DA 460804	(2,0m)*	Paino: 497 g.
DA 460844	(3,0m)**	Paino: 731 g.
DA 460846	(4,0m)**	Paino: 965 g.
DA 460809	(5,0m)	Paino: 1200 g.
DA 460847	(8,0m)	Paino: 1900 g.
DA 460850	(12,0m)	Paino: 2838 g.

* Tukkupakkaus á 22 kpl

** Tukkupakkaus á 12 kpl

Sisältyy

DEFA jatkojohdot sisältyvät DEFA WarmUp ja ComfortKit pakkauksiin sekä joihinkin johtosarjoihin

Käyttö & Asennus

Pääkomponentit DEFA WarmUpissa kytketään toisiinsa DEFA jatkojohdoilla. Järjestelmä takaa varman ja turvallisen kytkennän. DEFA PlugIn pistoke (A) pitää huolen siitä, ettei väärinkytentöjä synny. Punaisen O-renkaan (B) ei tule näkyä kun PlugIn liitos on oikein asennettu.

Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Virta [A]	16
Pituus [m]	0,5 - 12,0
IP-luokka [IP]	44
Testit ja hyväksynnät	EN 50066-1 EN 60309-1

www.defa.com