




B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

230V~ 50Hz   



PlugIn relais (12V)

DEFA Relais 854 ist ein vollverschweißtes Relais, das zweckmäßig im Motorraum platziert wird zum Anschließen von DEFA Zu- und Ableitungen.

Beim Gebrauch vom DEFA Relais 854 zusammen mit DEFA SmartStart™ hat man die Möglichkeit der separaten Steuerung von Motor- und Innenraumheizung.

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß ISO/TS16949:2002 produziert.

Technische Spezifikation

Spannung: [V/Hz]	230 +/- 5%
Anwendungsbereich [°C]	-40/+80
B/H/T [mm]	56/63/70
Gewicht [gram]	59
Schutzklasse [IP]	44
Dichtigkeitsklasse [cl]	II
Zulassungen - Sicherheit	EN 50066:1992 EN 61058-1:2002; A2
Zulassungen - EMC	EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2

Warennummer

460854 (Gewicht: 59gr.)

EAN kode: 7042284608544

Verpackung: 100 stk.

Bauteil von

Das DEFA Relais ist nicht Bestandteil des DEFA WarmUp.

Gebrauch & Montage

Das DEFA Relais kann zusammen mit SmartStart™ und Futura benutzt werden. Dabei entfallen einige Funktionen, die man beim Gebrauch des Batteriladers MultiCharger 1203 hat.

Jeweils Plus, +, von Futura oder SmartStart™ am Pin (X) anschließen. Minus für das Relais kommt von der gepanzerten DEFA Anschlußleitung PlugIn und wird an (Y) angeschlossen. Dieses setzt eine korrekte Montage der Masseleitung vom DEFA Anschlußkabel gemäß der Montageanleitung voraus. Geschieht dies nicht, arbeitet das Relais nicht. Siehe im entsprechenden Stromlaufplan der Montageanleitung, die dem Relais beigelegt ist.

Bitte beachten Sie die beiliegende Montageanleitung!

www.defa.com