

Produktblad DT20

Liten størrelse (50% mindre enn DT30)
Innebygde antenner = Enkel installasjon
Lavt strømforbruk
Designet som andre elektriske
bilkomponenter



Anvendelsesområde:

- Sporing
- Sikkerhetssystem
- Fjernstyring
- For alle typer kjøretøy
 - spesielt velegnet til ATV'er, motorsykler, gressklippere, båtmotorer etc.

Produktegenskaper:

- Dobbel band GSM900 og GSM1800
- GPRS funksjonalitet (class 10)
- GPS 16 kanal mottaker (SuperSense indoor GPS)
- 3D bevegelsessensor (MC)
- Utgang (maks. strøm 500 mA - aktiv lav)
- Inngang
- Innebygde antenner
- Innebygde backup-batteri
- Oppdatering av software via GPRS
- Alarmmuligheter:
 - poweralarm
 - bevegelsesalarm
 - fence-alarm
 - hastighetsalarm
 - alarm på inngang

Spesifikasjoner:

- Vekt: 128 g
- Mål: 85mm x 55mm x 17mm
- Backup-effekt: Opp til 48 timer
- Effekt forbruk:
 - Drift: 50mA
 - Standby trin 1: 4,5 mA
 - Standby trin 2: 1,1 mA *)
- *) avhengig av konfigurasjonen
- Forsyningsspenning: 8-30V
- Temperatur: -20C til +50C
- Vannavstøtende
- Liten størrelse SIM-kort 1.8V og 3V
- Selvslukkende plasthus

Godkjenninger:

- E1-10R 025093
- CE
- EN 301 489
- EN 300 487
- EN 60950-1

