



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde

230V ~ 50Hz  



Termini™ 2100

DEFA Termini™ 2100 benytter et PTC (PTC= Positive Temperature Coefficient) varmeelement. Etter hvert som kupéen varmes opp vil effekten reduseres og dermed reduseres også strømtrekket.

DEFA Termini™ er utstyrt med en automatisk overtemperatur-sikring. Slår denne ut ved ca 55°C, kobles den inn igjen ved å frakoble støpselet og avkjøle produktet i ca. 30 min. I tillegg finnes en smeltesikring som en ytterligere sikkerhet. Utløses denne må kupévarmeren leveres inn for utbedring av feil.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V/Hz]	230 +/- 5%
Effektrinn [W] -25°C	2100/1300
Effektrinn [W] +25°C	1700/1060
Merkeeffekt [W]	2100
Starteffekt, Max [W]	3300
Bruksområde [°C]	-40 /+80
B/H/D [mm]	141/49/182
Vekt [gram]	750
Festebrakett [gram]	20
Tetthet [IP]	20
Isolasjonsklasse [cl]	II
Godkjenninger	EN 60335-1 og EN 50408

NB! Termini™ benytter patentert teknologi

Artikkelnummer

430060 (Med minikontakt til Termini™ forlengerledning 460860)

430061 (Med vanlig Schuko kontakt)

Leveres i samleeske av 6 stk. (Vekt: ca. 4,62Kg)

Løs brakett har nr: 418070

Inngår i

Termini™ 2100 (430060) inngår også i ComfortKit 2100 (470060).

Bruk & Montering

DEFA Termini™ er beregnet for fast montering, med den spesialkonstruerte festebraketten, i bilens kupè. Termina kan monteres "opp ned" under hanskerom, på midtkonsollen eller på A-stolpen.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

www.defa.com