



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

230V ~ 50Hz



## Termini™ II | 1200

Termini™ II 1200 benytter et PTC (PTC= Positive Temperature Coefficient) varmeelement. Etter hvert som kupéen varmes opp vil effekten reduseres og dermed reduseres også strømtrekket.

DEFA Termini™ er utstyrt med en automatisk overtemperatursikring. Slår denne ut ved ca +55°C, kobles den inn igjen ved å frakoble støpselet og avkjøle produktet i ca. 30 min. I tillegg finnes en smeltesikring (+80°C), som en ytterligere sikkerhet. Utløses denne må kupévarmeren leveres inn for utbedring av feil.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V/Hz]	230 +5%/-10%
Effektrinn [W] -25°C	0/1200
Effektrinn [W] +25°C	0/960
Merkeeffekt [W]	1200
Starteffekt, Max [W]	1700
Temperaturgrense - Langtidslagring [°C]	-40 /+70
Temperatur grense - I bruk [°C]	-40 /+50
Normal driftstemperatur [°C]	-10 / +20
B/H/D [mm]	138/28/182
Vekt [gram]	595
Festebrakett [gram]	20
Tetthet [IP]	20
Isolasjonsklasse [cl]	II
Godkjenninger	EN60335-1, EN50408, EN55014-1 / 2, EN61000-3-2 / 3-3

NB! Termini™ benytter patentert teknologi

### Artikkelnummer

430058 (Med vanlig Schuko kontakt)

Leveres i samleeske á 12 stk.

### Bruk & Montering

Termini™ er beregnet for fast montering i bilens kupé. Den kan monteres på midtkonsollen eller på A-stolpen under hanskerommet.



Utblåsningen må ikke peke nedover.

Kupévarmeren bør ikke plasseres på gulvet, eller rettes mot setet. Kupévarmeren skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon.

Barn må forklares at kupévarmeren ikke er et leketøy.

Ikke dekk til kupévarmeren - Unngå overoppheting.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

[www.defa.com](http://www.defa.com)