



L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus

230V ~ 50Hz  



Termini™ II | 1200

DEFA Termini™ II -sisätilanlämmittimen teho säättyy auton sisälämpötilan mukaan. Termini™ II 1200:ssa on PTC (PTC= Positive Temperature Coefficient) -vastuselementti. Kun auton sisätilat lämpiävät, lämmittimen teho laskee ja sähkönkulutus pienenee.

DEFA Termini™ on varustettu automaattisella ylikuumentamissuojalla joka laukeaa +55°C lämpötilassa. Ylikuumentamissuoja palautuu toimintaan kun lämmittimen pistorasia irroitetaan 30 minuutin ajaksi. Lisäksi lämmittimessä on ns. juotossulake (+80°C) joka sulaa jos lämpötila kohoaa liikaa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Jännite: [V/Hz]	230 +5%/-10%
Teho [W] -25°C	0/1200
Teho [W] +25°C	0/960
Nimellisteho [W]	1200
Käynnistysteho, enint. [W]	1700
Säilytyslämpötila (pitkäaikainen varastointi) [°C]	-40 / +70
Käyttölämpötila [°C]	-40 / +50
Normaali käyttölämpötila [°C]	-10 / +20
L/K/S [mm]	138/28/182
Paino [g]	595
Kiinnikkeen paino [g]	20
IP-luokka [IP]	20
Tiiviyysluokka [cl]	II
Hyväksynät	EN60335-1, EN50408, EN55014-1 / 2, EN61000-3-2 / 3-3

Termini™ perustuu patentoituun teknologiaan

Tilausnumerot

430058 (Schukopistokkeella)

Tukkupakkaus: 12 kpl

Käyttö ja asennus

Termini™ asennetaan kiinteästi auton sisätilaan.

Se voidaan asentaa keskikonsoliin, jalkatilan sivuseinään tai hansikaskokeroon alle.



Puhallusta ei saa suunnata alaspäin.

Sisätilanlämmittintä ei saa asettaa lattialle tai nojaamaan auton istuimeen. Sisätilanlämmittintä ei saa käyttää lapset tai henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen suorituskyky tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, ellei heitä ole opastettu käyttämään laitetta tai valvota laitteen käyttöä.

Sisätilanlämmittintä ei saa peittää - Vältä ylikuumentamista.

Noudata aina tuotteen mukana seuraavaa asennusohjetta.

www.defa.com