



## SafeStart 721 - 734

**Kännetecken:** Slangvärmare med termostat  
**DEFA nr:** 411721-411734

721 - 734 består av en kylvätskedel med element och en vattenkammare. I kopplingshuset sitter 2st temperatursäkringar, ger 2-poligt avbrott, och en termostat (T) som mäter temperaturen på en metallplatta mellan kopplingshuset och vattenkammaren. Säkringarna i värmaren förhindrar att värmeelementet skadas vid eventuell överhettning. Säkring aktiveras med röd knapp (C) om den har löst ut.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

### Tekniska specifikationer

Spänning [V]	230
Effekt [W]	700-2000
Täthetsklass [IP]	44
L/H/B [mm]	173/123/83
Slangtoser Ø [mm]	16
Test och godkännningar	EMKO-TUB(61)NO 293/91 EN 60335-1, EMKO-TSB(61) NO293A94

(T)	700W (6-12 ltr.)*	1000W (12-18 ltr.)*	1500W (16-24 ltr.)*	2000W (22 ltr.>)*
80°C	411721	411722	411723	411724
60°C	411727	411728	411729	411730
40°C	411731	411732	411733	411734

\* Lämplig storlek på kylsystem.

### Artikelnummer

DEFA nummerserie från 411721 till 411734.  
Vikt: A = 675gr. Packas: 4 st.

### Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade.

### Montering

Läs medföljande monteringsanvisning till aktuellt fordon noga.  
Montering av motorvärmare **SKALL** utföras på auktoriserad verkstad.  
Montera värmaren liggande (som på bilden), pilen (A) riktad uppåt (D).  
Fyll på med godkänd kylvätska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev läckage.

### Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt användning".  
Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn.  
Baserat på 150 dagar (ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

[www.defa.com](http://www.defa.com)