



* Stosdiameter

Ø = 16mm

Ø = 18mm

Ø = 19mm

Deklarerade Ø diameter, är på insidan av slangen.



230V~ 50Hz



SafeStart PTC Motorvärmare

Kännetecken: Slangvärmare

Värmarna består av ett självreglerande PTC-värmeelement och en vattenkammare med utbytbara inlopps- och utloppsanslutningar (A) för olika slangdimensioner. PTC-elementet och elektroniken är inrymda i en "torr zon" skild från motorns kylvätska. Värmarna har ett inbyggt intern överhettningsskydd med automatisk återställning.

De utbytbara stosarna (A) finns i flera dimensioner * och i tre olika vinklar; 45°, 90° och 180°.

DEFA PTC slangvärmare förvärmer kylvätskan. PTC-teknik gör att effekten på värmaren reduceras när temperaturen på kylvätskan stiger inom vissa gränser. Effekten varierar och påverkas av motstånd i kylkretsen.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

Separata beställningsnummer för varje konfiguration

Art. nr: 412761 (Ø16mm), 412762 (Ø18mm), 412763 (Ø19mm)

Vikt** = 295 gr.

** PTC värmare med stosar och fäste.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade.

Montering

Läs medföljande monteringsanvisning till aktuellt fordon noga.

Motorvärmaren ska **ENDAST** monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen.

Montering av motorvärmare **SKALL** utföras på auktoriserad verkstad.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	230
Märkeffekt @ -25°C[W]	500
Start effekt, Max [W] ¹⁾	750-1000
Täthetsklass [IP]	44
Test och godkännningar	EMKO-TUB(61)NO 293/91 EN 60335-1, EMKO-TSB(61) NO293A94

¹⁾ Varierar med omgivningstemperatur