

Neptune 2.0 - klassiker i ny design, i robust och slagtåligt utförande med LED ljuskälla

Beskrivning

Neptune 2.0 - slagtålig kvalitetsarmatur i runt utförande med stomme och dekor av gjutet aluminium, i alu. natur (olackerad) eller pulverlackerad, vit RAL 9016, svart RAL 9011. Korrosjonsklass C5. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat, Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. DC drivare som ger ett flimmerfritt ljus. IP65, IK10, klass II, Radar, Twilight och DALI versioner klass I.

Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnlar.

Montage

Dikt tak eller på vägg. Pollarmontage, se Arc. Armaturen har samma hålbild (skruvhål) som tidigare version.

Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm², DALI version 5x2x2,5 mm², alla med möjlighet för vidare-koppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med stryppnippel.

Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



LED modul

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Armatureffekt	8W
Färgindex	RA >70
Färgtolerans	MacAdam 4
Livslängd	L80B50 62.000 t

Sensor

Känsligheten ställs in på microvågssensorn. På samma sätt ställs efterljustiden in (belysningstid efter sista registrerad rörelse)(5 sek - 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 - 30 lux). Radar versioner kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slave-master funktion användas.

Fotocell


Med DIP brytare på dagsljussensorn ställs lux nivån enligt det naturliga ljuset. Ljuset förblir av vid tillfredsställande dagsljusnivå (över inställd nivå). Vid lägre dagsljusnivå tänds armaturen automatisk.

LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.



Husnummerskylt



OBS!

En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Färg	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt
122826	7704271	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	8W 3000K	330	46	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122827	7704272	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	8W 3000K	330	46	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122828	7704273	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	8W 3000K	256	35	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122835	7704274	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	8W 4000K	352	48	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122836	7704275	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	8W 4000K	352	48	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122837	7704276	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	8W 4000K	274	38	LightAdjust	kl II 1,3 kg
122844	7704277	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Vit	8W 3000K	330	46	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122845	7704278	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Svart	8W 3000K	330	46	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122846	7704279	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Alu	8W 3000K	256	35	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122853	7704280	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Vit	8W 4000K	352	48	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122854	7704281	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Svart	8W 4000K	352	48	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122855	7704282	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Alu	8W 4000K	274	38	Sensor LightAdjust	kl I 1,4 kg
122862	7704283	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Vit	8W 3000K	330	46	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122863	7704284	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Svart	8W 3000K	330	46	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122864	7704285	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Alu	8W 3000K	256	35	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122871	7704286	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Vit	8W 4000K	352	48	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122872	7704287	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Svart	8W 4000K	352	48	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122873	7704288	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Alu	8W 4000K	274	38	Fotocell LightAdjust	kl I 1,4 kg
122880	7704289	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	8W 3000K	330	46	DALI	kl I 1,3 kg
122881	7704290	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	8W 3000K	330	46	DALI	kl I 1,3 kg
122882	7704291	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	8W 3000K	256	35	DALI	kl I 1,3 kg
122889	7704292	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	8W 4000K	352	48	DALI	kl I 1,3 kg
122890	7704293	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	8W 4000K	352	48	DALI	kl I 1,3 kg
122891	7704294	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	8W 4000K	274	38	DALI	kl I 1,3 kg
Tillbehör:									
105289	7533680	Husnummerskylt		Vit					
111437	7533533	Husnummerskylt		Svart					

- DC Driver - flimmerfritt ljus
- IK 10 - robust och slagtålig
- Korrosjonsklass C5 - mycket hög korrosivitet - för tuffa miljöer
- Låg bygghöjd - många användningsområden utomhus och inomhus
- Enkel montering - samma hålbild (skruvhål) som tidigare version

W	lumen out			1	2	3	●
	3000K	4000K					
7,9	330	352	●	●	●	●	↑
7,3	296	315	●	●	○	○	↕
6,7	262	279	●	○	●	○	↕
6,1	228	243	●	○	○	○	↕
5,1	194	206	○	●	●	○	↓
4,4	160	171	○	●	○	○	↓
3,8	127	136	○	○	●	○	○
3,0	95	101	○	○	○	○	○

LightAdjust - justerbart ljus
 På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.

