




Saturno 2885 Dali



Saturno 2885 Dali - kraftig armatur i aluminium för högre takhöjder



Skyddsgaller

Beskrivning

Armaturhus med integrerad kylning i gjuten aluminium, pulverlackerad i mörkgrå RAL 7021. Skärmning i polykarbonat, motståndskraftig mot stötar och slag. Integrerat 4kV överspänningsskydd. IP66, Klass I, IK08.

Användningsområde

Industrilokaler, lager, varuhus, utställningshallar, idrottshallar.

Montage

Saturno levereras med fästöga.

Anslutning

Tät kabelnippelanslutning, max. 2,5 mm² kabel, för snabb och enkel anslutning utan att behöva öppna armaturen.

Armaturer (st) pr. strömkrets


	10-B	10-C	16-B	16-C
100W DALI	9	12	14	18
150W DALI	9	9	14	15
200W DALI	5	6	8	9

LED enhet

Färgtemperatur	4000K
Färgindex	RA 80
Färgtolerans	MacAdam 3
Ta - 100W 19800lm	Ta -40° - +60°
Ta - 150W 28100lm	Ta -40° - +50°
Ta - 200W 34470lm	Ta -40° - +40°
Livslängd - Ta 25°C	L80B10 100.000t

På förfrågan:

Röd, blå, grön skärm
10 kV överspänningsskydd



PowerSwitch



Skärm för UGR<22 opal eller transparent.

Nummer	Typ	Optik	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
124875	Saturno	Wide beam	100W 4000K	19800	198	DALI	4,3
126082	Saturno	Wide beam	150W 4000K	28100	187	DALI	4,3
127384	Saturno	Wide beam	200W 4000K	34470	172	DALI	4,3
Tillbehör							
128623	Skärm - 370 mm för Saturno UGR <22 Opal						
128576	Skärm - 370 mm för Saturno UGR <22 Transparent						
122503	Skyddsgaller Ø370						

