




# Saturno 2885 Power Switch



**Saturno 2885 Power Switch** - kraftig armatur i aluminium för högre takhöjder

## Beskrivning

Armaturhus med integrerad kylning i gjuten aluminium, pulverlackerad i mörkgrå RAL 7021. Skärmning i polykarbonat, motståndskraftig mot stötar och slag. Integrerat 4kV överspänningsskydd. IP66, Klass I, IK08.

## Användningsområde

Industrilokaler, lager, varuhus, utställningshallar, idrottshallar.

## Montage

Saturno levereras med fästöga.

## Anslutning

Tät kabelnippelanslutning, max. 2,5 mm<sup>2</sup> kabel, för snabb och enkel anslutning utan att behöva öppna armaturen.

## Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
80-100-120 W	11	12	18	18
100-125-150W	9	9	15	15
110-150-200W	5	6	8	9

## LED enhet

Färgtemperatur	4000K
Färgindex	RA 80
Färgtolerans	MacAdam 3
Ta -80-100-120W	Ta -40° - +60°
Ta -100-125-150W	Ta -40° - +50°
Ta -110-150-200W	Ta -20° - +40°
Livslängd - Ta 25°C	L80B10 100.000t

## På förfrågan:

- Röd, blå, grön skärm
- 10 kV överspänningsskydd
- Bevegelses- og lyssensor
- Zhaga konnektor
- Versjon for høy omgivelsestemperatur - HT
- Versjon med nødløysfunksjon - EM



Skärm för UGR<22 opal eller transparent.

Nummer	Typ	Optik	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
129169	Saturno	Wide beam	80-100-120W 4000K	16150-19800-24480	204	PS	4,3
129170	Saturno	Wide beam	100-125-150W 4000K	19800-24300-28100	187	PS	4,3
129171	Saturno	Wide beam	110-150-200W 4000K	20255-28100-34470	172	PS	4,3

## Tillbehör

128623	Skärm - 370 mm för Saturno UGR <22 Opal
128576	Skärm - 370 mm för Saturno UGR <22 Transparent
122503	Skyddsgaller Ø370

