



Saturno - kraftig armatur i aluminium for store takhøyder

Beskrivelse

Armaturhus med integrert kjøling i presstøpt aluminium med sandblåst sølvgrå finish. Avskjerming i polykarbonat, motstandsdyktig mot termiske sjokk og støt. IP66, Klasse I, IK08.

Bruksområde

Industrilokaler, lager, varehus, utstillingshaller, idrettshaller.

Montasje

Saturno leveres med opphengsbraketter.

Tilkobling

For 1,5mm² kabel Ø6-13mm i nippel.

Øvrig

På forespørsel kan alle versjoner leveres med DALI.

Armaturer pr. kurs	10A	13A	16A	20A
B	5	7	8	10
C	6	8	10	13

Lyskilde

Fargetemperatur	4000K
RA	80
Ta	-40 + 45 grader
Levetid	L80B20 60.000t

Nummer	Type	Optikk	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
[S] 123549	Saturno 2885	Wide beam	139W 4000K	20765	149		7,1 kg
[S] 122173	Saturno 2885	Wide beam	151W 4000K	19683	130		7,1 kg
[S] 122171	Saturno 2885	Wide beam	188W 4000K	24752	132		7,1 kg
[S] 124561	Saturno 2885	Wide beam	188W 4000K	24752	132	DALI	7,1 kg
[S] 122172	Saturno 2885	Wide beam	230W 4000K	28605	124		7,1 kg
[S] 122502	Saturno 2885	Wide beam	230W 4000K	28605	124	DALI	7,1 kg

