





Cenit - LED downlight med hög ljuseffektivitet



Beskrivning

Cenit L är en infälld LED downlight som är utvecklad för LED som ger hög ljuseffektivitet. Armaturhus i stål, täckring i pressgjuten aluminium. Reflektor i matt anodiserad aluminium med hög verkningsgrad. Mikroprismatisk avskärmning. Armaturen levereras i vit RAL 9003 som standard.

Användningsområde

Korridorer, mötesrum, kontor, butiker, hotell, offentlig miljö etc.

Montage

För infällning i tak, påmonterade fästfjädrar. Håltagning Ø 254 mm.

Anslutning

Armaturen levereras "plug & play", komplett med 2,5m 3-polig kabel med plugg från drivare. DALI version 2,5m 5-polig kabel från drivare utan plugg.



LED enhet

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Färgåtergivningningsindex	RA 80
Färgtolerans	MacAdams 3
UGR	< 19
Spridningsvinkel	70°
Livslängd	L90 B20 100 000 t

DEFA nr.	Typ	Reflektor	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
126037	Cenit L	Matt	33W 3000K	3800	115		1,3
125956	Cenit L	Matt	33W 3000K	3800	115	DALI	1,3
125957	Cenit L	Matt	33W 4000K	4000	121		1,3
125958	Cenit L	Matt	33W 4000K	4000	121	DALI	1,3

