

Cenit- LED alasvalo suurella valontuotolla

Kuvaus

LED-valolähteeseen perustuva upotettu alasvalo, jolla on korkea valonlaatu. Runko terästä, koristerengas painevalettua alumiinia. Heijastin mattapintainen alumiini jonka avulla saadaan korkea valoteho. Mikroprisma heijastin. Valkoinen reunusrenkas RAL 9003.

Käyttökohteet

Käytävät, yleiset tilat, toimistot, kaupat, hotellit, ravintolat, aulat, jne

Kiinnitys

Valaisin asennetaan kattoon mukana toimitettavilla pidikkeillä. Aukko 200-210mm.

Asennus

Liitانتä toimitetaan plug & play, 2,5 m:n 3-napaisen kaapelilla ja pistokkeella liitانتälaiteeseen liitettynä. DALI-versio 2,5 m 5-napainen kaapelilla ilman pistoketta liitانتälaitteen kanssa.

Muuta


Cenit on pyynnöstä saatavana 130 lm/W -versioina. Tukilevy pehmeille kattomateriaaleille. Tämä on saatavana lisävarusteena (590x300mm).

Valaisimia (kpl) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
19W	31	51	50	80
19W DALI	20	31	30	50
24W	15	24	24	40
24W DALI	18	31	30	50

Valonlähde

Väriämpötila	3000K - 4000K
Väri-indeksi	RA 80
Väritoleranssi	MacAdams 3
UGR	< 19
Käyttöikä	L90B20 100.000 h



Tukilevy 590x300mm pehmytkatto asennuksiin

DEFA no.	S-nu.	Kuvaus	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Luokka	Kg
124124	4123181	Cenit M	19W 3000K	2150	113		II	0,9
124126	4123182	Cenit M	19W 3000K	2150	113	DALI	II	0,9
124125	4123183	Cenit M	19W 4000K	2250	118		II	0,9
124127	4123184	Cenit M	19W 4000K	2250	118	DALI	II	0,9
124128	4123185	Cenit M	24W 3000K	2750	115		II	0,9
124130	4123186	Cenit M	24W 3000K	2750	115	DALI	II	0,9
124129	4123188	Cenit M	24W 4000K	2850	119		II	0,9
124131	4123187	Cenit M	24W 4000K	2850	119	DALI	II	0,9

Toimitetaan liitانتälaiteella

Lisävarusteet:

101987 Tukilevy pehmyt alustalle 590x300 Läpivienti Ø210

