





Cenit - LED downlight med hög ljuseffektivitet



## Beskrivning

Cenit M är en infälld LED downlight som är utvecklad för LED som ger hög ljuseffektivitet. Armaturstomme i stål, täckring i pressgjuten aluminium. Reflektor i matt anodiserad aluminium med hög verkningsgrad. Mikroprismatisk avskärmning. Armaturen levereras i vit RAL 9003 som standard.

## Användningsområde

Korridorer, mötesrum, kontor, butiker, hotell, offentlig miljö etc.

## Montage

För infällning i tak, påmonterade fästfjädrar. Håltagning Ø 200-210 mm.

## Anslutning

Armaturen levereras "plug & play", komplett med 2,5m 3-polig kabel med plugg från drivare. DALI version 2,5m 5-polig kabel från drivare utan plugg.

## Övrigt


Cenit i 130 lm/W versioner levereras på förfrågan. Som tillbehör levereras bärplåt för mjuka undertak (590x300mm).

## Armaturer (st) pr. strömkrets

|          | 10-B | 10-C | 16-B | 16-C |
|----------|------|------|------|------|
| 19W      | 31   | 51   | 50   | 80   |
| 19W DALI | 20   | 31   | 30   | 50   |
| 24W      | 15   | 24   | 24   | 40   |
| 24W DALI | 18   | 31   | 30   | 50   |

## Ljuskälla

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Färdtemperatur        | 3000K - 4000K     |
| Färgåtergivningsindex | RA 80             |
| Färgtolerans          | MacAdams 3        |
| UGR                   | < 19              |
| Spridningsvinkel      | 70°               |
| Livslängd             | L90 B20 100 000 t |



Bärplåt 590x300 mm

| DEFA nr.   | E-nr.   | Typ     | Ljuskälla | Arm. lm | lm/W | Styrning | Vikt (kg) |
|------------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|-----------|
| 124124     | 7474834 | Cenit M | 19W 3000K | 2150    | 113  |          | 0,9       |
| 124126     | 7474848 | Cenit M | 19W 3000K | 2150    | 113  | DALI     | 0,9       |
| 124125     | 7474835 | Cenit M | 19W 4000K | 2250    | 118  |          | 0,9       |
| 124127     | 7474849 | Cenit M | 19W 4000K | 2250    | 118  | DALI     | 0,9       |
| 124128     | 7474850 | Cenit M | 24W 3000K | 2750    | 115  |          | 0,9       |
| 124130     | 7474852 | Cenit M | 24W 3000K | 2750    | 115  | DALI     | 0,9       |
| 124129     | 7474851 | Cenit M | 24W 4000K | 2850    | 119  |          | 0,9       |
| 124131     | 7474853 | Cenit M | 24W 4000K | 2850    | 119  | DALI     | 0,9       |
| Tillbehör: |         |         |           |         |      |          |           |
| 101987     |         | Bärplåt | 590x300mm |         |      |          |           |

