



Cenit XTP



Cenit XTP - IP65 LED downlight med høy lysytelse

Beskrivelse

Cenit XTP er en innfelt IP65 LED downlight som er utviklet for LED som gir høy lysytelse. Armaturhus og dekkring i presstøpt aluminium. Reflektor i matt anodisert aluminium med høy virkningsgrad. Microprismatisk avskjerming. Cenit leveres i hvit RAL 9003 som standard.

Bruksområde

Utendørs vedbutikker, hoteller, museer, restauranter og offentlig miljø.

Montasje

For innfelling i tak, påmonterte festefjærer. Hullmål Ø 232 mm.

Tilkobling


Armaturen leveres "plug & play", komplett med 2,5m 3-polet kabel med plugg fra driver. DALI versjon 2,5m 5-polet kabel fra driver uten plugg.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
19W	30	45	50	75
19W DALI	20	28	30	42
24W	27	41	44	66
24W DALI	20	28	30	42

LED enhet

Fargetemperatur	3000K - 4000K
Fargeindex	RA 80
Fargetoleranse	MacAdams 3
UGR	< 22
Spredningsvinkel	70°
Levetid	L90 B20 100 000 t



DEFA nr.	Type	Reflektor	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
[S] 126024	Cenit XTP	Matt	19W 3000K	2000	105		2,0
[S] 125732	Cenit XTP	Matt	19W 3000K	2000	105	DALI	2,0
[S] 126025	Cenit XTP	Matt	19W 4000K	2100	111		2,0
[S] 126026	Cenit XTP	Matt	19W 4000K	2100	111	DALI	2,0
[S] 125826	Cenit XTP	Matt	24W 3000K	2500	104		2,0
[S] 126027	Cenit XTP	Matt	24W 3000K	2500	104	DALI	2,0
[S] 126028	Cenit XTP	Matt	24W 4000K	2600	108		2,0
[S] 125241	Cenit XTP	Matt	24W 4000K	2600	108	DALI	2,0

[S] = Skaffevare (på forespørsel)

