



Cenit recessed



Cenit - LED downlight med høy lysytelse

Beskrivelse

Innfelt LED downlight med høy lysytelse. Armaturen er utviklet for LED med høy lyskvalitet. Armaturhus i stål, dekkning i presstøpt aluminium. Reflektor i matt anodisert aluminium med høy virkningsgrad. Microprismatisk avskjerming. Cenit leveres i hvit RAL 9003 som standard.

Bruksområde

Butikker, hoteller, museer, restauranter og offentlig miljø.

Montasje

For innfelling i tak, påmonterte festefjærer. Hullmål Ø 200-210 mm.

Tilkobling

Armaturen leveres "plug & play", komplett med 2,5 m kabel med plugg fra driver. DALI versjon uten kabel fra driver.

Øvrig

Cenit i 130 lm/W versjoner leveres på forespørsel. Avlastningsplate for myke undertak (590x300mm) leveres som tilbehør.

Armaturer pr. kurs - 16A	B	C
19W	50 stk.	80 stk.
19W DALI	30 stk.	50 stk.
24W	25 stk.	40 stk.
24W DALI	30 stk.	50 stk.



LED enhet


Fargetemperatur	3000K - 4000K
Fargeindex	RA 80
Fargetoleranse	MacAdams 3
UGR	< 19
Spredningsvinkel	70°
Levetid	L90 B20 100 000 t

DEFA nr.	E-nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
124124	3208252	Cenit recessed	19W 3000K	2150	113		0,9
124126	3208253	Cenit recessed	19W 3000K	2150	113	DALI	0,9
124125	3208254	Cenit recessed	19W 4000K	2250	118		0,9
124127	3208255	Cenit recessed	19W 4000K	2250	118	DALI	0,9
124128	3208256	Cenit recessed	24W 3000K	2750	115		0,9
124130	3208257	Cenit recessed	24W 3000K	2750	115	DALI	0,9
124129	3208258	Cenit recessed	24W 4000K	2850	119		0,9
124131	3208259	Cenit recessed	24W 4000K	2850	119	DALI	0,9

Leveres inkl. driver

Tilbehør:

101987	Avlastningsplate	590x300mm
--------	------------------	-----------



Avlastningsplate 590x300 mm