



Dense – lavtbyggende clean room armatur med mikroprismatisk avskjerming

Beskrivelse

Innfelt IP55/IP65 LED clean room armatur.
Armaturstamme i pulverlakkert stål, hvit RAL 9003.
Mikroprismatisk avskjerming PMMA.

Bruksområde

Kjøkken, storkjøkken i skoler, butikker,
sykehus og institusjoner etc....

Montasje/Tilkobling

Dense legges direkte i T-profiltak

Forkobling

Elektronisk DALI LED driver.

Armaturer pr. kurs	B	C
10A 39W DALI	6 stk.	10 stk.
16A 39W DALI	106 stk.	16 stk.

Lyskilde

Fargeindeks: RA >80
Fargetoleranse: MacAdam <3
Levetid LED: L80B10 - 100 000 t

DEFA nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt (kg)
På forespørsel	Dense	IP54	35W 3000K 4350lm	125	DALI	8,1
På forespørsel	Dense	IP54	35W 4000K 4500lm	129	DALI	8,1
På forespørsel	Dense	IP65	35W 3000K 4350lm	125	DALI	8,1
På forespørsel	Dense	IP65	35W 4000K 4500lm	129	DALI	8,1