

Focus Gyro Eco



Focus Gyro Eco – tyylikäs LED -alasvalo

Kuvaus

Uppoasennettava pyöreä alasvalo. Erittäin tehokas LED-moduuli. Säädettävissä 25 astetta kaikkiin suuntiin. Erittäin matalarakenteinen. Runko alumiinia, valkoiseksi maalattu, heijastin muovinen strukturoitu linssioptiikka. Asennusjouset ruostumatonta terästä. Toimitetaan liitäntälaitteen ja pikaliittimen kanssa. IP44, 8 W LED, luokka II.

Käyttöalueet

Talo, mökki, kauppa, hotelli, museo, ravintola jne

Asennus

Upotettuna kattoon ilman työkaluja, kiinnitys kahdella kiinnitysjourella. Aukko 76 ~ 83 mm. Valaisin voidaan peittää eristemateriaaleilla. Valaisinta voidaan käyttää kylpyhuoneissa ja se sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön

Kytkeä

Liitäntäkotelo, jossa on sisääntuloliitin ja johdon liitäntäliitin, 2x2,5mm² läpijohdotus mahdollisuus. Asennetaan 230 V vaihtovirtaan ja rinnakkain. Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen.

Valaisimia (kpl) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	63	100	100	170

Valonlähde

- Teho	8W
- Valovirta	730lm
- Valonsironta	40°
- Väriämpötila	2700K
- RA-indeksi	RA > 90
- Elinikä	50.000 tuntia

Muuta

Valaisin on himmennettävä, mutta se on tärkeää varmistaa himmentimen vähimmäiskuorma vaatimus.dimmer.




Suosittelavat himmentimet

- Elko 315 GLE 1-pol - 2-pol
- Schneider Exxact
- Eltako UED61NPN-UC
- Micro Matic Uniled +350 IMP
- Micro Matic Uniled +325
- Micro Matic Uniled EL420

Valaisimien lkm himmentä kohden

1-20	5-100%
1-8	30-100%
1-8	5-100%
1-10	1-100%
1-10	1-100%
1-10	5-100%

Himmennys alue



DEFA nu.	S- nu.	Kuvaus	Väri	Valolähde
123856	4232580	Focus Gyro Eco	Valkoinen	LED 8W 2700K

Toimitetaan LED-yksikön ja liitäntälaitteen kanssa.