


Focus Gyro Eco



Focus Gyro Eco - LED downlight i elegant design

Beskrivelse

Downlight i rund utførelse for innfelling. Høyeffektiv LED modul. Vippbar 25 grader i alle retninger. Meget lavtbyggende, tilpasset lav innfellingsboks. Stamme i aluminium, hvitlakkert. Avdekning i strukturert plast / linseoptikk. Festefjærer i rustfritt stål. Leveres med påmontert dimbar driver med hurtigkobling. IP 44, 8W LED, klasse II.

Bruksområde

Hus, hytter, butikker, hotell, muséer, restauranter, utstillinger etc.

Montasje

For innfelling i tak, låses enkelt fast i undertaket, uten verktøy, med to festefjærer. Hulltak 76-83 mm. Armaturen kan monteres overdekket av isolasjonsmatter. Armaturen kan monteres innfelt i tak i sone 1 på bad. Armaturen kan benyttes både innen- og utendørs.

Anbefalte dimmere

<input type="checkbox"/>	Unilamp	Unidim 500	1-pol - 2-pol
<input type="checkbox"/>	Elko	315 GLE	1-pol - 2-pol
<input type="checkbox"/>	Micro Matic	Uniled +350 IMP	
<input type="checkbox"/>	Uniled +325		
<input type="checkbox"/>	Uniled EL420		

Tilkobling

Koblingsboks m. innstikklemme med strekkavlastning, 2x2,5mm² med mulighet for viderekobling. Monteres på 230V AC og parallell kobles. Leveres komplett med driver.

Lyskilde

<input type="checkbox"/>	Effekt	8W
<input type="checkbox"/>	Lysstyrke	730 lm
<input type="checkbox"/>	Lysspredning	40°
<input type="checkbox"/>	Lysfarge	2700K
<input type="checkbox"/>	RA indeks	RA >90
<input type="checkbox"/>	Levetid	50 000 timer

Øvrig

Armaturen kan dimmes, fortrinnsvis med bakkant dimmer, men det er viktig å sørge for at man alltid har tilstrekkelig belastning i forhold til minimumsbelastningen for den dimmer man velger.



Nummer	Type	Farge	Bestykning
123856	Focus Gyro Eco	Rund	Hvit
Leveres med LED enhet og driver			