



Focus Gyro Eco – LED downlight i elegant design

Beskrivning

Downlight i runt utförande för infällning. Högeffektiv LED modul. Ställbart 25 grader i alla riktningar. Mycket låg bygghöjd, anpassad låg säkerhetsbox. Stomme i aluminium, vitlackerad, avskärmning i struktur plast/linsoptik. Låsfjädrar i rostfritt stål. Levereras med påmonterad driver med snabb-koppling. IP44, 8W LED, Klass II.

Användningsområde

Hus, stugor, butiker, hotell, museer, restauranger, utställningar etc.

Montage

För infällning i tak, låses enkelt fast i undertaket, utan verktyg, med två fästfjädrar. Håltagning 76-83 mm. Armaturen kan monteras täckt av isolermattor. Armaturen kan monteras infälld i badrum. Armaturen kan användas både inomhus och utomhus.

Anslutning

Kopplingsdosa m. insticksklämma med drag-avlastning, 2x2, 5mm² med möjlighet till vidarekoppling. Ansluts till 230VAC med möjlighet till parallellkoppling. Levereras komplett med driver.

Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	63	100	100	170

Ljuskälla

- Effekt 8W
- Ljusstyrka 730lm
- Ljusspridning 40°
- Ljussfärg 2700K
- RA index RA >90
- Livslängd 50.000 timmar

Övrigt

Armaturen kan dimmas, företrädesvis med bakkant dimmer, men det är viktigt att se till att man alltid har tillräcklig belastning i förhållande till minsta belastning för den dimmer man väljer.



Rekommenderade dimrar


	1-pol - 2-pol	E-nr.
<input type="checkbox"/> Elko 315 GLE		1363141
<input type="checkbox"/> Schneider Exxact		1370636
<input type="checkbox"/> Eltako UED61NPN-UC		1377065
<input type="checkbox"/> Micro Matic Uniled +350 IMP		
<input type="checkbox"/> Micro Matic Uniled +325		
<input type="checkbox"/> Micro Matic Uniled EL420		

Antal pr dimmer

1-20
1-8
1-8
1-10
1-10
1-10

Dimområde

5-100%
30-100%
5-100%
1-100%
1-100%
5-100%



Nummer	Typ	Färg	Ljuskälla
123856	Focus Gyro Eco Rund	Vit	LED 8W 2700K

Levereras med LED enhet och driver.