


Focus Cob LED



Focus Cob LED – rund eller kvadratisk LED downlight i elegant design

Beskrivning

Downlight Cob LED för infällning. Ställbart lamphus 0-25°. Mycket låg bygghöjd. Stomme av pressgjuten aluminium i vitt eller stål. Låsfjädrar i stål. Levereras med Osram don och Kopplingsdosa med snabbkoppling. Versionen "Outdoor" E7701324 har extra ytbehandling mot korrosion. Passar både 76 och 84mm hål. IP44, 10W Cob LED, Klass II.

Användningsområde

Hus, stugor, butiker, hotell, museer, restauranger, utställningar etc.

Montage

För infällning i tak, låses enkelt fast i under taket, utan verktyg, med två fästfjädrar. Håltagning 76-84 mm.

Anslutning

Kopplingsdosa m. insticksklämma med dragavlastning, 2x2, 5mm² med möjlighet till vidarekoppling. Ansluts till 230VAC med möjlighet till parallellkoppling.

Ljuskälla

- Effekt 10W
- Ljusstyrka 745lm
- Ljusspridning 30°
- Ljuskälla 2700K
- RA index RA 88
- Livslängd 50.000 timmar

Övrigt

Armaturen kan dimmas men det är viktigt att se till att man alltid har tillräcklig belastning i förhållande till minsta belastning för den dimmer man väljer.

Rekommenderade dimrar

		E-nr.
☐	Elko 315 GLE 1-pol - 2-pol	1363141
☐	Schneider Exxact	1370636
☐	Eltako UED61NPN-UC	1377065
☐	Micro Matic Uniled +350 IMP	
☐	Micro Matic Uniled +325	
☐	Micro Matic Uniled EL420	

Antal pr dimmer

1-20
1-8
1-8
1-10
1-10
1-10

Dimområde

9-100%
30-100%
5-100%
1-100%
1-100%
5-100%

Nummer	Typ	Färg	Ljuskälla	Vikt (kg)
7462841	Focus Cob LED	Stål	LED 10W	0,35
7462842	Focal Quadrat Cob LED	Vit	LED 10W	0,35
7462843	Focal Quadrat Cob LED	Stål	LED 10W	0,35
7701324	Focus Outdoor Cob LED	Vit	LED 10W	0,35

Alle versioner levereras med LED enhet, driver och kopplingsbox.