

Orion LED – downlight i aluminium med aluminiumsreflektor med LED

Beskrivelse

Innfelt downlight med COB LED. Stamme i støpt aluminium. Reflektor i aluminium. Opal avskjerming i akryl. Hvitlakkert dekkering. 230V, klasse II.

Bruksområde

Korridorer, møterom, kontor, butikker, hotell, offentlig miljø etc.

Montasje

Monteres innfelt i tak med 3 ferdigmonterte festebraketter.

Tilkobling

Armaturløsning leveres plug & play, ferdigmontert med 2,5 m ledning og plugg fra driver. DALI versjon med 2,5 m ledning uten plugg fra driver.

Lyskilde


- 3000K - 4000K
- 20W - 1600lm
- 30W - 2350lm
- RA >80
- Spredningvinkel 80°

Øvrig


Som tilbehør leveres glassdekor, og avlastningsplate.



Ferdigmonterte festebraketter



Dekor klart glass m. frostet ytterring



Avlastningsplate 590x300 mm

DEFA nr.	E-nr.	Type	Farge	Bestykning	Styring	Antall 16-B kurs	Vekt (kg)
119320	3231921	Orion LED	Hvit	LED 20W 3000K		50 stk.	1,8
119321	3231922	Orion LED	Hvit	LED 20W 3000K	DALI	80 stk.	1,8
119322	3231923	Orion LED	Hvit	LED 30W 3000K		25 stk.	1,8
119323	3231924	Orion LED	Hvit	LED 30W 3000K	DALI	55 stk.	1,8
120674		Orion LED	Hvit	LED 20W 4000K		50 stk.	1,8
120675		Orion LED	Hvit	LED 30W 4000K		25 stk.	1,8
Tilbehør:							
119326	3231927	Dekor	klart glass m. frostet ytterring				
101987	3232144	Avlastningsplate	590x300mm				