


Compass LED



Compass – funksjonelt på badet

Beskrivelse

Speilarmatur med hus i galvanisert stålplate lakkert med epoksy pulver, hvit, RAL 9010. Skjerm i opalisert akrylplast. Fjærbelastede endelokk i hvit ABS plast. Leveres både med og uten jordet stikkontakt. Compass leveres også med DALI og i versjoner med mikrobølgesensor.

Bruksområde

Over speil i baderom, toalett, etc.

Montasje

Direkte på vegg. Festehull Ø5 mm.

Tilkobling

Kabelinnføring gjennom membrannippel i bunnen eller på armaturens overside, Ø15mm. 3-polet innstikksklemme 2,5mm². DALI versjon 5-polet 2,5mm². Radar on/off armaturen har en 4 polet innstikksklemme hvor en pol er en slaveutgang 230 V og kan slave 385 W LED.

Sensor

Compass Radar leveres med mikrobølgesensor (5,8 GHz). Sensoren detekterer bevegelser i sin nærhet, også på andre siden av glassruter og tynne vegger. Følsomheten stilles inn med en DIP-bryter (1m - 6m) på sensoren. Etterlystiden justeres på samme måte (5s-30min).

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
12W	12	20	19	32
12W DALI	17	29	28	47

Lyskilde

Armatureffekt	12W
Fargetemperatur	3000K - 4000K
Fargeindex	Ra >80
Fargetoleranse MacAdam	<3
Forventet levetid - L70B50	50.000t

DEFA nr.	E-nr.	Type	Bestykning	Arm. lm	Styring	Vekt(kg)
119928	3232007	Compass LED	med uttak	12W 3000K 1160		2,1
119930	3232008	Compass LED Radar	med uttak	12W 3000K 1160	OnOff	2,2
[S] 124322		Compass LED	uten uttak	12W 3000K 1160		2,0
120709	3232006	Compass LED	uten uttak	12W 3000K 1160	DALI	2,1
[S] 124324		Compass LED Radar	uten uttak	12W 3000K 1160	OnOff	2,1
121793		Compass LED	med uttak	12W 4000K 1370		2,1
[S] 124135		Compass LED Radar	med uttak	12W 4000K 1370	OnOff	2,2
[S] 124323		Compass LED	uten uttak	12W 4000K 1370		2,0
[S] 123301		Compass LED	uten uttak	12W 4000K 1370	DALI	2,1
[S] 124325		Compass LED Radar	uten uttak	12W 4000K 1370	OnOff	2,1

[S] = Skaffevarer (på forespørsel)